

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Zyxel GS1008HP-EU0101F	iFLOW F-SW-EM610POE-VM/L
Код ДИАС	69560	84068
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	8 890 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,61	0,54
Размеры (ШхВхГ) (мм)	240x105x26	217,6x27,6x108,5
Питание	AC 100-240 В	DC 54 В, 1,2 А
Буфер пакетов, Мб	0,128	—
Индикаторы	Link/Activity	—
Относительная влажность, %	10-90	5-95 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	16	20
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3 Nway auto-negotiation, IEEE 802.3x full duplex operation and flow control, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet	—
Поддержка jumbo frame	9 КБ	—
Способ монтажа	На стол	На стол / на стену
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Производитель	Zyxel	iFLOW
Дальность режима передачи, м	100	300
Безопасность	—	Порты от 1 по 8: режим изоляции портов для повышения сетевой безопасности. Порты в изолированной группе не могут связываться друг с другом, но могут взаимодействовать с портами за пределами группы изоляции.

Интерфейс управления	—	Управление устройствами через веб-интерфейс. Поддержка клиента DHCP. Включено по умолчанию для динамического назначения IP-адресов. Поддержка Super IP, который представляет собой фиксированный IP-адрес (10.180.190.200) для прямого доступа. Управление через программное обеспечение. Удаленное управление через облачную платформу. Поддержка обнаружения кабеля. Детекция обрывов и коротких замыканий, детекция длины сетевого кабеля. Поддержка 802.1ab LLDP для обнаружения одноранговых устройств. Поддержка SNMP v1/v2c для доступа к сторонней платформе управления. Поддержка зеркалирования портов для обнаружения неисправностей.
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	14,88
Метод подачи PoE	—	1/2 (-), 3/6 (+)
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Бюджет PoE, Вт	60	60
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Таблицы MAC-адресов, К	4	4
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Общее количество портов	8	8

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:38, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.