

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TR-D4S5 v2 2.8	Uniview IPC324LB-SF28K-G
Код ДИАС	69911	60552
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	11 330 руб.	11 410 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,335	0,36
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф105,5х72	Ф109х81
Битрейт видео, Мбит/с	8	6
Видеосжатие	H.264, H.265, H.265+	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	25	30
Питание	DC 12 В, PoE	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	4,1	4
Светочувствительность, Lux	0,005	0,01
Скорость электронного затвора	1/2 ~ 1/1 000	1 ~ 1/100000 с
Угол обзора V °	50	52.2
Линейка	ECO	—
Угол обзора H °	94	97
Улучшение изображения	3D DNR BLC Defog	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Класс защиты	IP66	IP67
WDR	WDR (105 dB)	DWDR
Вандалозащищенность	Нет	IK10
Детектор людей	Да	—
Локальное хранилище	Нет	microSD до 128 Гб
Матрица	1/1.3" CMOS	1/3" CMOS
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	ICR переключатель
Производитель	TRASSIR	UNV
Материал корпуса	Металл	—
Угол обзора D °	—	107.5
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Число пикселей, Мп	4	4
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Кнопка сброса	Нет	—
Максимальное разрешение	2560x1440	2560x1440
Пересечение линии	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да

Поддержка RTSP	Да	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	IR	IR
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Нет	Нет
Грозозащита	Да	Да
Тепловизор	Нет	–

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 00:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.