

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TR-D4S5 v2 3.6	iFLOW F-IC-1442CM(4mm)
Код ДИАС	69912	84169
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	11 330 руб.	10 590 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,335	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф105,5х72	—
Битрейт видео, Мбит/с	8	—
Видеосжатие	H.264, H.265, H.265+	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Дальность действия подсветки, м	25	30
Максимальная частота кадров, fps	25	20
Питание	DC 12 В, PoE	PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	4,1	7,5
Скорость электронного затвора	1/2 ~ 1/1 000	—
Угол обзора V °	42	—
Линейка	ECO	—
Угол обзора H °	77	—
Улучшение изображения	3D DNR BLC Defog	3D DNR BLC HLC
Фокусное расстояние, мм	3.6	4
Класс защиты	IP66	IP67
WDR	WDR (105 dB)	WDR (120 dB)
Вандалозащищенность	Нет	IK08
Вторжение в зону	Да	—
Детектор людей	Да	—
Локальное хранилище	Нет	microSD до 512 Гб
Матрица	1/1.3" CMOS	1/3" CMOS
Пересечение линии	Да	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Тип подсветки	IR	Smart IR
Встроенный микрофон	Нет	Да
Грозозащита	Да	—
Производитель	TRASSIR	iFLOW
Материал корпуса	Металл	—
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Светочувствительность, Lux	0,005	0,005
Число пикселей, Мп	4	4
Wi-Fi	Нет	—
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	—
Детектор движения	Да	Да
Кнопка сброса	Нет	—

Максимальное разрешение	2560x1440	2560x1440
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тревожные входы/выходы	Нет	—
Тепловизор	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:02, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.