

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TR-D4S1 v2 3.6	Uniview IPC324LB-SF40K-G
Код ДИАС	69914	60553
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	10 770 руб.	11 410 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,205	0,36
Рабочая температура, С°	-10...+50	-40...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф110х93,2	Ф109х81
Битрейт видео, Мбит/с	8	6
Видеосжатие	H.264, H.265, H.265+	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	20	30
Питание	DC 12 В, PoE	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	3,4	4
Светочувствительность, Lux	0,005	0,01
Скорость электронного затвора	1/2 ~ 1/1 000	1 ~ 1/100000 с
Угол обзора V °	42	42.3
Линейка	ECO	—
Угол обзора H °	77	79
Улучшение изображения	3D DNR BLC Defog	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Фокусное расстояние, мм	3.6	4
Класс защиты	Нет	IP67
WDR	WDR (105 dB)	DWDR
Вандалозащищенность	Нет	IK10
Детектор людей	Да	—
Локальное хранилище	Нет	microSD до 128 Гб
Матрица	1/1.3" CMOS	1/3" CMOS
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	ICR переключатель
Грозозащита	Нет	Да
Производитель	TRASSIR	UNV
Материал корпуса	Пластик	—
Угол обзора D °	—	85.1
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Число пикселей, Мп	4	4
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Кнопка сброса	Нет	Нет
Максимальное разрешение	2560x1440	2560x1440
Пересечение линии	Да	Да

Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	IR	IR
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 22:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.