

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview NVR816-128-R-IM-8G	Uniview NVR302-16E2
Код ДИАС	70252	60616
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	30 590 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	12,5	1,8
Рабочая температура, С°	-10...+50	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	482x131x533	380x53x315
Питание	AC 100-240 В	DC 12 В
HDMI	2	1
Входящая пропускная способность, Мбит/с	512	320
Дополнительные интерфейсы	Передняя панель: 1 x USB2.0, Задняя панель: 1 x USB3.0; 1 x RS485; 1 x RS232	Передняя панель: 1 x USB2.0, Задняя панель: 1 x USB2.0 1 x USB3.0
Исходящая пропускная способность,	512	320
Кол-во HDD	16	2
Кол-во IP каналов	128	16
Объем HDD, ТБ	16	8
Разрешение вывода	HDMI1/HDMI2: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080
Сетевые протоколы	TCP/IP&P2P&UPnP&NTP&DHCP&PPPoE &HTTP&HTTPS&DNS&DDNS&SNMP&SMTP&NFS&RTSP&802.1x&IPV6	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS
Сетевые интерфейсы	4 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
VGA	1	1
Формат видеосжатия	Ultra 265 H.265 H.264	Ultra 265 H.265 H.264
Производитель	UNV	UNV
Основной поток записи, Мп	12	12
HDD в комплекте	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.