

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview NVR824-128-R-IM-8G	Uniview NVR516-32S
Код ДИАС	70253	11867
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	228 470 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	12,5	10
Рабочая температура, С°	-10...+50	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	482x131x533	482x131x478
HDMI	2	1
Входящая пропускная способность, Мбит/с	768	320
Дополнительные интерфейсы	Передняя панель: 1 x USB2.0, Задняя панель: 1 x USB3.0; 1 x RS485; 1 x RS232	Задняя панель: 4 x USB3.0, 1 x RS232, 1 x RS485
Исходящая пропускная способность,	768	320
Кол-во HDD	24	16
Кол-во IP каналов	128	32
Объем HDD, ТБ	16	10
Разрешение вывода	HDMI1/HDMI2: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080
Сетевые протоколы	TCP/IP & P2P & UPnP & NTP & DHCP & PPPoE & HTTP & HTTPS & DNS & DDNS & SNMP & SMTP & NFS & RTSP & 802.1x & IPV6	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS
Сетевые интерфейсы	4 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
VGA	1	1
Формат видеосжатия	Ultra 265 H.265 H.264	Ultra 265 H.265 H.264
Производитель	UNV	UNV
Основной поток записи, Мп	12	12
HDD в комплекте	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.