

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview NVR824-256-R-IM-16G	Hikvision DS-7716NXI-K4/16P(D)
Код ДИАС	70254	83831
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	78 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	12,5	5
Рабочая температура, С°	-10...+50	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	484,6х175,5х533	445х75х400
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
HDMI	2	1
Входящая пропускная способность, Мбит/с	768	160
Дополнительные интерфейсы	Передняя панель: 1 x USB2.0, Задняя панель: 1 x USB3.0; 1 x RS485; 1 x RS232	Передняя панель: 2 ? USB 2.0; Задняя панель: 1 ? USB 3.0
Исходящая пропускная способность,	768	160
Кол-во HDD	24	4
Кол-во IP каналов	256	16
Разрешение вывода	HDMI1/HDMI2: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080
Сетевые протоколы	TCP/IP & P2P & UPnP & NTP & DHCP & PPPoE & HTTP & HTTPS & DNS & DDNS & SNMP & SMTP & NFS & RTSP & 802.1x & IPV6	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Формат видеосжатия	Ultra 265 H.265 H.264	H.265+ H.265 H.264+ H.264
Сетевые интерфейсы	4 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Производитель	UNV	Hikvision
Количество портов PoE	—	16
Суммарная мощность PoE, Вт	—	200
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
VGA	1	1
Объем HDD, TB	16	16
Основной поток записи, Мп	12	12
HDD в комплекте	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 06:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.