

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview NVR824-256-R-IM-16G	TRASSIR TRASSIR NeuroStation
Код ДИАС	70254	98008 98008/128
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	454 990 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Вес нетто, кг	12,5	11,9
Рабочая температура, С°	-10...+50	+5...+30
Размеры (ШхВхГ) (мм)	484,6х175,5х533	480х90х560; 440х90х560 (без боковых креплений к стойке)
Питание	AC 100-240 В	AC 220 В
HDMI	2	1
Входящая пропускная способность, Мбит/с	768	790
Дополнительные интерфейсы	Передняя панель: 1 x USB2.0, Задняя панель: 1 x USB3.0; 1 x RS485; 1 x RS232	1 USB 3.2 Gen1, 1 USB 3.2 Gen 2 (Type C), 4 USB 2.0 (Type A) на задней панели; 2 USB 2.0 (Type A) на передней панели
Исходящая пропускная способность,	768	790
Кол-во HDD	24	8
Кол-во IP каналов	256	128
Объем HDD, TB	16	24
Разрешение вывода	HDMI1/HDMI2: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080	D-sub (VGA) - FullHD, DisplayPort, HDMI - 4K
Сетевые протоколы	TCP/IP & P2P & UPnP & NTP & DHCP & PPPoE & HTTP & HTTPS & DNS & DDNS & SNMP & SMTP & NFS & RTSP & 802.1x & IPV6	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF
Формат видеосжатия	Ultra 265 H.265 H.264	H.265+ H.265 H.264 MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры)
Сетевые интерфейсы	4 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Производитель	UNV	TRASSIR
Основной поток записи, Мп	12	Без ограничений
Линейка	—	NeuroStation
Display Port	—	1
VGA	1	1
HDD в комплекте	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:09, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.