

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                        | Предлагаемая замена                |
|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Uniview IPC2125LB-SF40-A</b>           | <b>Uniview IPC2124LB-AF28K-DL2</b> |
| Код ДИАС                         | 70268                                     | 93427                              |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 8 150 руб.                                | 7 390 руб.                         |
| Наличие                          | удалённый склад                           | под заказ                          |
| Вес нетто, кг                    | 0,36                                      | 0,21                               |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 62x63x161                                 | 162.1x66.5x66.6                    |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 6                                         | 6,144                              |
| Видеосжатие                      | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            | Ultra 265, H.265, H.264            |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                    | DC 12 В, PoE                       |
| Потребляемая мощность, Вт        | 5                                         | 3,9                                |
| Угол обзора D °                  | 85.1                                      | 108                                |
| Число пикселей, Мп               | 5                                         | 4                                  |
| Угол обзора V °                  | 42.3                                      | 51.5                               |
| Угол обзора H °                  | 79                                        | 93.2                               |
| Улучшение изображения            | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI | DNR   BLC   HLC   Defog            |
| Фокусное расстояние, мм          | 4                                         | 2.8                                |
| Кнопка сброса                    | Нет                                       | Да                                 |
| Локальное хранилище              | Нет                                       | microSD до 512 Гб                  |
| Режим «День/ночь»                | ICR переключатель                         | —                                  |
| Тип подсветки                    | IR                                        | IR/LED                             |
| Встроенный микрофон              | Нет                                       | Да                                 |
| Максимальное разрешение          | 2592x1944                                 | 2560x1440                          |
| Автофокус                        | Нет                                       | Да                                 |
| Грозозащита                      | Нет                                       | Да                                 |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                 | -40...+60                          |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                        | 30                                 |
| Максимальная частота кадров, fps | 30                                        | 30                                 |
| Светочувствительность, Lux       | 0,01                                      | 0,01                               |
| Скорость электронного затвора    | 1 - 1/100000 с                            | 1 ~ 1/100000 с                     |
| Класс защиты                     | IP67                                      | IP67                               |
| WDR                              | DWDR                                      | DWDR                               |
| Wi-Fi                            | Нет                                       | Нет                                |
| Аудио вход/выход                 | Нет                                       | Нет                                |
| Вандалозащищенность              | Нет                                       | Нет                                |
| Встроенный динамик               | Нет                                       | Нет                                |
| Вторжение в зону                 | Нет                                       | Нет                                |
| Дворник                          | Нет                                       | Нет                                |
| Детектор движения                | Да                                        | Да                                 |
| Детектор лиц                     | Нет                                       | Нет                                |
| Детектор людей                   | Нет                                       | Нет                                |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Матрица                                  | 1/3" CMOS                            | 1/3" CMOS                            |
| Пересечение линии                        | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP                           | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Производитель                            | UNV                                  | UNV                                  |
| Обогреватель                             | Нет                                  | Нет                                  |
| Анализ поведения                         | Нет                                  | Нет                                  |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | Нет                                  |
| Другая аналитика                         | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:28, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.