

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC325LB-SF28-A	Uniview IPC3612LB-ADF28K-G
Код ДИАС	70269	60531
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 150 руб.	9 990 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,32	0,3
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф109х81	Ф118х96
Видеосжатие	H.265, H.264	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Питание	DC 12 В, PoE	DC 12 В, PoE (802.3af)
Светочувствительность, Lux	0,003	0,01
Число пикселей, Мп	5	2
WDR	DWDR	WDR (120 dB)
Вандалозащищённость	IK10	Нет
Локальное хранилище	Нет	microSD до 128 Гб
Максимальное разрешение	2880x1620	1920x1080
Матрица	1/3" CMOS	1/2.7" CMOS
Встроенный микрофон	Нет	Да
Грозозащита	Нет	Да
Битрейт видео, Мбит/с	—	6
Потребляемая мощность, Вт	—	7
Угол обзора D °	—	121.2
Скорость электронного затвора	—	1 ~ 1/100000 с
Угол обзора V °	—	59.1
Угол обзора H °	—	112.9
Улучшение изображения	—	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Режим «День/ночь»	—	ICR переключатель
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Дальность действия подсветки, м	30	30
Максимальная частота кадров, fps	30	30
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Класс защиты	IP67	IP67
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Вторжение в зону	Нет	—
Дворник	Нет	—
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Нет	—
Детектор людей	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—

Кнопка сброса	Нет	Нет
Обогреватель	Нет	—
Пересечение линии	Нет	—
Подсчет людей	Нет	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	IR	IR
RS-485	Нет	—
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	—
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	—
Производитель	UNV	UNV
Распознавание номеров	Нет	—
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.