

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC325LB-SF28-A	Uniview IPC324LB-SF40K-G
Код ДИАС	70269	60553
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 150 руб.	11 410 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,32	0,36
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф109х81	Ф109х81
Видеосжатие	H.265, H.264	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Максимальная частота кадров, fps	30	25
Питание	DC 12 В, PoE	DC 12 В, PoE (802.3af)
Светочувствительность, Lux	0,003	0,01
Число пикселей, Мп	5	4
Фокусное расстояние, мм	2.8	4
Вторжение в зону	Нет	Да
Локальное хранилище	Нет	microSD до 128 Гб
Максимальное разрешение	2880x1620	2560x1440
Пересечение линии	Нет	Да
Грозозащита	Нет	Да
Битрейт видео, Мбит/с	—	6
Потребляемая мощность, Вт	—	4
Угол обзора D °	—	85.1
Скорость электронного затвора	—	1 ~ 1/100000 с
Угол обзора V °	—	42.3
Угол обзора H °	—	79
Улучшение изображения	—	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Режим «День/ночь»	—	ICR переключатель
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Дальность действия подсветки, м	30	30
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	DWDR	DWDR
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Вандалозащищенность	IK10	IK10
Встроенный динамик	Нет	Нет
Дворник	Нет	—
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Нет	—
Детектор людей	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Кнопка сброса	Нет	Нет

Матрица	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Обогреватель	Нет	—
Подсчет людей	Нет	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	IR	IR
RS-485	Нет	—
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	—
Встроенный микрофон	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	—
Производитель	UNV	UNV
Распознавание номеров	Нет	—
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.