

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC325LB-SF28-A	Uniview IPC3614LB-SF28K-G
Код ДИАС	70269	60554
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 150 руб.	11 110 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,32	0,3
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф109х81	Ф118х97
Видеосжатие	H.265, H.264	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Максимальная частота кадров, fps	30	25
Питание	DC 12 В, PoE	DC 12 В, PoE (802.3af)
Светочувствительность, Lux	0,003	0,1
Число пикселей, Мп	5	4
Вандалозащищенность	IK10	Нет
Вторжение в зону	Нет	Да
Локальное хранилище	Нет	microSD до 128 Гб
Максимальное разрешение	2880x1620	2560x1440
Пересечение линии	Нет	Да
Грозозащита	Нет	Да
Битрейт видео, Мбит/с	—	6
Потребляемая мощность, Вт	—	4
Угол обзора D °	—	107.5
Скорость электронного затвора	—	1 ~ 1/100000 с
Угол обзора V °	—	52.2
Угол обзора H °	—	97
Улучшение изображения	—	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Режим «День/ночь»	—	ICR переключатель
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Дальность действия подсветки, м	30	30
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	DWDR	DWDR
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Дворник	Нет	—
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Нет	—
Детектор людей	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Кнопка сброса	Нет	—

Матрица	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Обогреватель	Нет	—
Подсчет людей	Нет	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	IR	IR
RS-485	Нет	—
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	—
Встроенный микрофон	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	—
Производитель	UNV	UNV
Распознавание номеров	Нет	—
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:47, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.