

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC325LB-SF28-A	iFLOW F-IC-1442CM(4mm)
Код ДИАС	70269	84169
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 150 руб.	10 590 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,32	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф109х81	—
Видеосжатие	H.265, H.264	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Максимальная частота кадров, fps	30	20
Питание	DC 12 В, PoE	PoE (802.3af)
Светочувствительность, Lux	0,003	0,005
Число пикселей, Мп	5	4
Фокусное расстояние, мм	2.8	4
WDR	DWDR	WDR (120 dB)
Вандалозащищенность	IK10	IK08
Локальное хранилище	Нет	microSD до 512 Гб
Максимальное разрешение	2880x1620	2560x1440
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Тип подсветки	IR	Smart IR
Встроенный микрофон	Нет	Да
Производитель	UNV	iFLOW
Улучшение изображения	—	3D DNR BLC HLC
Режим «День/ночь»	—	Механический ИК-фильтр
Потребляемая мощность, Вт	—	7,5
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Дальность действия подсветки, м	30	30
Класс защиты	IP67	IP67
Wi-Fi	Нет	—
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	—
Вторжение в зону	Нет	—
Дворник	Нет	—
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Нет	—
Детектор людей	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Кнопка сброса	Нет	—
Матрица	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Обогреватель	Нет	—
Пересечение линии	Нет	—

Подсчет людей	Нет	—
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
RS-485	Нет	—
Тревожные входы/выходы	Нет	—
Тепловизор	Нет	—
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	—
Грозозащита	Нет	—
Распознавание номеров	Нет	—
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:05, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.