

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC325LB-SF28-A	Dahua DH-IPC-HDW1431T1P-A-0280B-S6
Код ДИАС	70269	94358
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 150 руб.	7 190 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Вес нетто, кг	0,32	0,38
Рабочая температура, С°	-40...+60	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф109х81	Ф109х 85.5
Видеосжатие	H.265, H.264	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Максимальная частота кадров, fps	30	25
Светочувствительность, Lux	0,003	0,03
Число пикселей, Мп	5	4
WDR	DWDR	WDR (120 dB)
Вандалозащищенность	IK10	Нет
Детектор движения	Да	Нет
Максимальное разрешение	2880x1620	2560x1440
Матрица	1/3" CMOS	1/2.9" CMOS
Встроенный микрофон	Нет	Да
Производитель	UNV	Dahua
Угол обзора Н °	—	92
Угол обзора V °	—	50
Угол обзора D °	—	107
Скорость электронного затвора	—	1/3 - 1/100 000 с
Улучшение изображения	—	3D DNR BLC HLC ROI
Битрейт видео, Мбит/с	—	4
Потребляемая мощность, Вт	—	4,3
Дальность действия подсветки, м	30	30
Питание	DC 12 В, PoE	DC 12 В, PoE
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Класс защиты	IP67	IP67
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Вторжение в зону	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Детектор лиц	Нет	Нет
Детектор людей	Нет	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Кнопка сброса	Нет	Нет
Локальное хранилище	Нет	Нет

Обогреватель	Нет	Нет
Пересечение линии	Нет	Нет
Подсчет людей	Нет	Нет
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	IR	IR
RS-485	Нет	Нет
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	Нет
Автофокус	Нет	Нет
Грозозащита	Нет	Нет
Распознавание номеров	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:51, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.