

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC325LB-SF40-A	Uniview IPC322LB-DSF40K-G
Код ДИАС	70270	60530
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 150 руб.	9 680 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф109х81	Ф109х81
Видеосжатие	H.265, H.264	Ultra 265, H.265, H.264, MIPEG
Максимальная частота кадров, fps	60	30
Питание	DC 12 В, PoE	DC 12 В, PoE (802.3af)
Светочувствительность, Lux	0,001	0,01
Число пикселей, Мп	5	2
WDR	DWDR	WDR (120 dB)
Локальное хранилище	Нет	microSD до 128 Гб
Матрица	1/3" CMOS	1/2.7" CMOS
Грозозащита	Нет	Да
Битрейт видео, Мбит/с	—	6
Потребляемая мощность, Вт	—	5
Угол обзора D °	—	95.9
Скорость электронного затвора	—	1 ~ 1/100000 с
Угол обзора V °	—	47.9
Угол обзора H °	—	91.2
Улучшение изображения	—	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Режим «День/ночь»	—	ICR переключатель
Вес нетто, кг	0,32	0,32
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Дальность действия подсветки, м	30	30
Фокусное расстояние, мм	4	4
Класс защиты	IP67	IP67
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Вандалозащищенность	IK10	IK10
Встроенный динамик	Нет	Нет
Вторжение в зону	Нет	—
Дворник	Нет	—
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Нет	—
Детектор людей	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Кнопка сброса	Нет	—
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080

Обогреватель	Нет	—
Пересечение линии	Нет	—
Подсчет людей	Нет	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	IR	IR
RS-485	Нет	—
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	—
Встроенный микрофон	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	—
Производитель	UNV	UNV
Распознавание номеров	Нет	—
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 00:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.