

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC325LB-SF40-A	Uniview IPC325LB-AF40-A2
Код ДИАС	70270	88014
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 150 руб.	8 190 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Вес нетто, кг	0,32	0,35
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф109х81	Ф111х82.5
Видеосжатие	H.265, H.264	Ultra 265, H.265, H.264
Максимальная частота кадров, fps	60	20
Питание	DC 12 В, PoE	DC 12 В, PoE (802.3af)
Светочувствительность, Lux	0,001	0,01
Встроенный динамик	Нет	Да
Детектор лиц	Нет	Да
Максимальное разрешение	1920x1080	2592x1944
Грозозащита	Нет	Да
Скорость электронного затвора	—	1 ~ 1/1000000 с
Угол обзора Н °	—	73.4
Битрейт видео, Мбит/с	—	6
Режим «День/ночь»	—	ICR переключатель
Угол обзора V °	—	40.4
Угол обзора D °	—	79.5
Потребляемая мощность, Вт	—	3,9
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Дальность действия подсветки, м	30	30
Число пикселей, Мп	5	5
Фокусное расстояние, мм	4	4
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	DWDR	DWDR
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Вандалозащищенность	IK10	IK10
Вторжение в зону	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да
Детектор людей	Нет	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Кнопка сброса	Нет	Нет
Локальное хранилище	Нет	Нет
Матрица	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Обогреватель	Нет	Нет

Пересечение линии	Нет	Нет
Подсчет людей	Нет	Нет
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	IR	IR
RS-485	Нет	Нет
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	—
Производитель	UNV	UNV
Распознавание номеров	Нет	—
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.