

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                   | Предлагаемая замена                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Uniview IPC3615LB-SF40-A</b>      | <b>Uniview IPC324LB-SF40K-G</b>      |
| Код ДИАС                                 | 70272                                | 60553                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 8 150 руб.                           | 11 410 руб.                          |
| Наличие                                  | удалённый склад                      | удалённый склад                      |
| Вес нетто, кг                            | 0,28                                 | 0,36                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Ф118х95                              | Ф109х81                              |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE                         | DC 12 В, PoE (802.3af)               |
| Число пикселей, Мп                       | 5                                    | 4                                    |
| Вандалозащищенность                      | Нет                                  | IK10                                 |
| Вторжение в зону                         | Нет                                  | Да                                   |
| Локальное хранилище                      | Нет                                  | microSD до 128 Гб                    |
| Пересечение линии                        | Нет                                  | Да                                   |
| Грозозащита                              | Нет                                  | Да                                   |
| Максимальная частота кадров, fps         | 20                                   | 25                                   |
| Потребляемая мощность, Вт                | 5                                    | 4                                    |
| Максимальное разрешение                  | 2592x1944                            | 2560x1440                            |
| Режим «День/ночь»                        | —                                    | ICR переключатель                    |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                            | -40...+60                            |
| Видеосжатие                              | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG       | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG       |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                                   | 30                                   |
| Фокусное расстояние, мм                  | 4                                    | 4                                    |
| Класс защиты                             | IP67                                 | IP67                                 |
| WDR                                      | DWDR                                 | DWDR                                 |
| Wi-Fi                                    | Нет                                  | Нет                                  |
| Аудио вход/выход                         | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный динамик                       | Нет                                  | Нет                                  |
| Дворник                                  | Нет                                  | —                                    |
| Детектор движения                        | Да                                   | Да                                   |
| Детектор лиц                             | Нет                                  | —                                    |
| Детектор людей                           | Нет                                  | —                                    |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | —                                    |
| Кнопка сброса                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Матрица                                  | 1/3" CMOS                            | 1/3" CMOS                            |
| Обогреватель                             | Нет                                  | —                                    |
| Подсчет людей                            | Нет                                  | —                                    |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки                            | IR                                   | IR                                   |
| RS-485                                   | Нет                                  | —                                    |
| Тревожные входы/выходы                   | Нет                                  | Нет                                  |

|                               |                                           |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Тепловизор                    | Нет                                       | —                                         |
| Встроенный микрофон           | Нет                                       | Нет                                       |
| Анализ поведения              | Нет                                       | —                                         |
| Автофокус                     | Нет                                       | —                                         |
| Производитель                 | UNV                                       | UNV                                       |
| Битрейт видео, Мбит/с         | 6                                         | 6                                         |
| Светочувствительность, Lux    | 0,01                                      | 0,01                                      |
| Угол обзора D °               | 85.1                                      | 85.1                                      |
| Скорость электронного затвора | 1 - 1/100000 с                            | 1 ~ 1/100000 с                            |
| Угол обзора V °               | 42.3                                      | 42.3                                      |
| Угол обзора H °               | 79                                        | 79                                        |
| Улучшение изображения         | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| Поддержка ONVIF               | Да                                        | Да                                        |
| Поддержка RTSP                | Да                                        | Да                                        |
| Сетевой интерфейс             | RJ-45                                     | RJ-45                                     |
| Распознавание номеров         | Нет                                       | —                                         |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:47, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.