

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                        | Предлагаемая замена                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Uniview IPC3615LB-SF40-A</b>           | <b>Uniview IPC325LB-AF40-A2</b>      |
| Код ДИАС                                 | 70272                                     | 88014                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 8 150 руб.                                | 8 190 руб.                           |
| Наличие                                  | удалённый склад                           | под заказ                            |
| Вес нетто, кг                            | 0,28                                      | 0,35                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Ф118х95                                   | Ф111х82.5                            |
| Видеосжатие                              | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            | Ultra 265, H.265, H.264              |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE                              | DC 12 В, PoE (802.3af)               |
| Вандалозащищённость                      | Нет                                       | IK10                                 |
| Встроенный динамик                       | Нет                                       | Да                                   |
| Детектор лиц                             | Нет                                       | Да                                   |
| Грозозащита                              | Нет                                       | Да                                   |
| Потребляемая мощность, Вт                | 5                                         | 3,9                                  |
| Угол обзора D °                          | 85.1                                      | 79.5                                 |
| Угол обзора V °                          | 42.3                                      | 40.4                                 |
| Угол обзора H °                          | 79                                        | 73.4                                 |
| Улучшение изображения                    | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI | —                                    |
| Режим «День/ночь»                        | —                                         | ICR переключатель                    |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                                 | -40...+60                            |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                                        | 30                                   |
| Число пикселей, Мп                       | 5                                         | 5                                    |
| Фокусное расстояние, мм                  | 4                                         | 4                                    |
| Класс защиты                             | IP67                                      | IP67                                 |
| WDR                                      | DWDR                                      | DWDR                                 |
| Wi-Fi                                    | Нет                                       | Нет                                  |
| Аудио вход/выход                         | Нет                                       | Нет                                  |
| Вторжение в зону                         | Нет                                       | Нет                                  |
| Дворник                                  | Нет                                       | Нет                                  |
| Детектор движения                        | Да                                        | Да                                   |
| Детектор людей                           | Нет                                       | Нет                                  |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                       | Нет                                  |
| Кнопка сброса                            | Нет                                       | Нет                                  |
| Локальное хранилище                      | Нет                                       | Нет                                  |
| Матрица                                  | 1/3" CMOS                                 | 1/3" CMOS                            |
| Обогреватель                             | Нет                                       | Нет                                  |
| Пересечение линии                        | Нет                                       | Нет                                  |
| Подсчет людей                            | Нет                                       | Нет                                  |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием      | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки                            | IR                                        | IR                                   |

|                                  |                |                |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| RS-485                           | Нет            | Нет            |
| Тревожные входы/выходы           | Нет            | Нет            |
| Тепловизор                       | Нет            | Нет            |
| Встроенный микрофон              | Нет            | Нет            |
| Анализ поведения                 | Нет            | —              |
| Автофокус                        | Нет            | —              |
| Производитель                    | UNV            | UNV            |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 6              | 6              |
| Максимальная частота кадров, fps | 20             | 20             |
| Светочувствительность, Lux       | 0,01           | 0,01           |
| Скорость электронного затвора    | 1 - 1/100000 с | 1 ~ 1/100000 с |
| Максимальное разрешение          | 2592x1944      | 2592x1944      |
| Поддержка ONVIF                  | Да             | Да             |
| Поддержка RTSP                   | Да             | Да             |
| Сетевой интерфейс                | RJ-45          | RJ-45          |
| Распознавание номеров            | Нет            | —              |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.