

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                        | Предлагаемая замена                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Uniview IPC3615LB-SF40-A</b>           | <b>TRASSIR TR-D3121IR3 v7 (D) 2.8</b> |
| Код ДИАС                         | 70272                                     | 89057                                 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 8 150 руб.                                | 11 410 руб.                           |
| Наличие                          | удалённый склад                           | есть во Владивостоке                  |
| Вес нетто, кг                    | 0,28                                      | 0,45                                  |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф118х95                                   | Ф116.1х96.51                          |
| Видеосжатие                      | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            | H.264 H.265 H.265+                    |
| Число пикселей, Мп               | 5                                         | 2                                     |
| Фокусное расстояние, мм          | 4                                         | 2.8                                   |
| Класс защиты                     | IP67                                      | IP66                                  |
| WDR                              | DWDR                                      | WDR                                   |
| Аудио вход/выход                 | Нет                                       | аудиовход/выход 1/1                   |
| Вандалозащищенность              | Нет                                       | IK10                                  |
| Встроенный динамик               | Нет                                       | Да                                    |
| Вторжение в зону                 | Нет                                       | Да                                    |
| Детектор людей                   | Нет                                       | Да                                    |
| Кнопка сброса                    | Нет                                       | Да                                    |
| Локальное хранилище              | Нет                                       | microSD до 256 Гб                     |
| Матрица                          | 1/3" CMOS                                 | 1/2.8" CMOS                           |
| Пересечение линии                | Нет                                       | Да                                    |
| Встроенный микрофон              | Нет                                       | Да                                    |
| Грозозащита                      | Нет                                       | Да                                    |
| Производитель                    | UNV                                       | TRASSIR                               |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 6                                         | 8                                     |
| Максимальная частота кадров, fps | 20                                        | 30                                    |
| Потребляемая мощность, Вт        | 5                                         | 5,1                                   |
| Светочувствительность, Lux       | 0,01                                      | 0,005                                 |
| Угол обзора D °                  | 85.1                                      | —                                     |
| Скорость электронного затвора    | 1 - 1/100000 с                            | 1/2 ~ 1/50 000 с                      |
| Угол обзора V °                  | 42.3                                      | 60                                    |
| Угол обзора H °                  | 79                                        | 110                                   |
| Улучшение изображения            | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI | —                                     |
| Максимальное разрешение          | 2592x1944                                 | 1920x1080                             |
| Другая аналитика                 | —                                         | Детектор машин                        |
| Линейка                          | —                                         | TREND                                 |
| Режим «День/ночь»                | —                                         | Механический ИК-фильтр                |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                 | -40...+60                             |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                        | 30                                    |
| Питание                          | DC 12 В, PoE                              | DC 12 В, PoE                          |
| Wi-Fi                            | Нет                                       | Нет                                   |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Дворник                                  | Нет                                  | Нет                                  |
| Детектор движения                        | Да                                   | Да                                   |
| Детектор лиц                             | Нет                                  | Нет                                  |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Обогреватель                             | Нет                                  | Нет                                  |
| Подсчет людей                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки                            | IR                                   | IR                                   |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Анализ поведения                         | Нет                                  | Нет                                  |
| Автофокус                                | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP                           | Да                                   | Да                                   |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 17:30, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.