

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision iDS-9616NXI-I8/S(C)	Hikvision DS-7608NI-M2/8P
Код ДИАС	71069	56220
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	58 790 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	10	3
Размеры (ШхВхГ) (мм)	445x92x465	385x52x315
HDMI	2	1
VGA	2	1
Входящая пропускная способность, Мбит/с	320	128
Исходящая пропускная способность,	250	256
Кол-во HDD	8	2
Кол-во IP каналов	16	8
Объем HDD, TB	10	14
Разрешение вывода	HDMI1: до 3840x2160; HDMI2/VGA1/VGA2: до 1920x1080	HDMI1: до 7680x4320; VGA1: до 1920x1080
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264+ H.264 MPEG4	H.265+ H.265 H.264+ H.264
Основной поток записи, Мп	12	32
Дополнительные интерфейсы	—	Передняя панель: 1 x USB 2.0; задняя панель: 1 x USB 2.0
Количество портов PoE	—	8
Суммарная мощность PoE, Вт	—	120
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
HDD в комплекте	Нет	Нет
Производитель	Hikvision	Hikvision

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:16, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.