

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision iDS-7716NXI-I4/X(C)	Hikvision DS-7732NI-M4
Код ДИАС	71071	38670
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	111 590 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Исходящая пропускная способность,	256	400
Кол-во IP каналов	16	32
Объем HDD, ТВ	10	14
Разрешение вывода	HDMI1: до 3840x2160; HDMI2/VGA1: до 1920x1080; CVBS1: до 704x576	HDMI1: до 7680x4320; HDMI2: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080; CVBS: до 704x576
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264+ H.264 MPEG4	H.265+ H.265 H.264+ H.264
Основной поток записи, Мп	12	32
Дополнительные интерфейсы	—	Передняя панель: 2 x USB 2.0; задняя панель: 1 x USB 3.0; 2 RS-485 (полудуплекс), 1 RS-232
Вес нетто, кг	5	5
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	445x75x400	445x75x400
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
CVBS/BNC	1	1
HDMI	2	2
VGA	1	1
Входящая пропускная способность, Мбит/с	320	320
Кол-во HDD	4	4
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
HDD в комплекте	Нет	Нет
Производитель	Hikvision	Hikvision

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:47, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.