

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision iDS-7716NXI-I4/X(C)	Uniview NVR504-16B-P16-IQ
Код ДИАС	71071	78307
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	109 790 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	5	4
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	445x75x400	400x74x368
CVBS/BNC	1	0
HDMI	2	1
Исходящая пропускная способность,	256	160
Объем HDD, TB	10	16
Разрешение вывода	HDMI1: до 3840x2160; HDMI2/VGA1: до 1920x1080; CVBS1: до 704x576	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS	TCP/IP;P2P;NTP;DHCP;PPPoE;HTTP;HTTPS; DNS;DDNS;SNMP;SMTP;NFS;RTSP;802.1x;I PV6
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264+ H.264 MPEG4	Ultra 265 H.265 H.264
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Производитель	Hikvision	UNV
Основной поток записи, Мп	12	16
Дополнительные интерфейсы	—	Передняя панель: 1 x USB2.0, Задняя панель: 1 x USB3.0, RS485 x 1
Количество портов PoE	—	16
Суммарная мощность PoE, Вт	—	150
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
VGA	1	1
Входящая пропускная способность, Мбит/с	320	320
Кол-во HDD	4	4
Кол-во IP каналов	16	16
HDD в комплекте	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 04:52, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.