

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision iDS-7716NXI-I4/X(C)	TRASSIR TRASSIR MiniNVR 4216R AnyIP
Код ДИАС	71071	87227
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	90 300 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Вес нетто, кг	5	2,7
Рабочая температура, С°	-10...+55	+10...+30
Размеры (ШхВхГ) (мм)	445x75x400	382x50x316
Питание	AC 100-240 В	DC 12 В
CVBS/BNC	1	—
HDMI	2	1
Входящая пропускная способность, Мбит/с	320	384
Исходящая пропускная способность,	256	384
Кол-во HDD	4	2
Объем HDD, ТБ	10	18
Разрешение вывода	HDMI1: до 3840x2160; HDMI2/VGA1: до 1920x1080; CVBS1: до 704x576	VGA1 до: 1920x1080; HDMI1 до: 3840x2160
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264+ H.264 MPEG4	H.265 H.264
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Производитель	Hikvision	TRASSIR
Дополнительные интерфейсы	—	1 USB 2.0 на передней панели, 1 USB 3.0 и 1 USB 2.0 на задней панели
Линейка	—	Mini
VGA	1	1
Кол-во IP каналов	16	16
HDD в комплекте	Нет	Нет
Основной поток записи, Мп	12	12

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 04:13, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.