

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                     | Предлагаемая замена           |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision DS-2XM6825G0/C-IVS(C)</b> | <b>Beward B1510</b>           |
| Код ДИАС                         | 71084                                  | 28324                         |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                             | 11 200 руб.                   |
| Наличие                          | под заказ                              | под заказ                     |
| Вес нетто, кг                    | 0,64                                   | 0,534                         |
| Рабочая температура, С°          | -30...+60                              | -10...+50                     |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 230x100x50                             | 80x56x147                     |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG    | H.264, MJPEG                  |
| Дальность действия подсветки, м  | 3                                      | —                             |
| Максимальная частота кадров, fps | 30                                     | 25                            |
| Потребляемая мощность, Вт        | 7,8                                    | 3,3                           |
| Светочувствительность, Lux       | 0,002                                  | 0,008                         |
| Число пикселей, Мп               | 2                                      | 1,3                           |
| Скорость электронного затвора    | 1/25 - 1/100,000 с                     | 1/2 - 1/8000 с                |
| Угол обзора V °                  | 84                                     | —                             |
| Угол обзора H °                  | 108                                    | —                             |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI       | 2D DNR   3D DNR               |
| Фокусное расстояние, мм          | 2                                      | —                             |
| Класс защиты                     | IP66                                   | Нет                           |
| WDR                              | WDR                                    | DWDR                          |
| Вандалозащищенность              | IK08                                   | Нет                           |
| Локальное хранилище              | microSD до 256 Гб                      | microSD до 32 Гб              |
| Максимальное разрешение          | 1920x1200                              | 1280x960                      |
| Матрица                          | 1/2.8" CMOS                            | 1/3" CMOS                     |
| Поддержка ONVIF                  | Да                                     | Нет                           |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр                 | Электромеханический ИК-фильтр |
| Тип объектива                    | С фиксированным фокусным расстоянием   | Без объектива                 |
| Тип подсветки                    | IR                                     | Нет                           |
| Тревожные входы/выходы           | 2/2                                    | 1/1                           |
| Производитель                    | Hikvision                              | Beward                        |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 16                                     | 16                            |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                 | DC 12 В, PoE (802.3af)        |
| Wi-Fi                            | Нет                                    | Нет                           |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                    | аудиовход/выход 1/1           |
| Встроенный динамик               | Нет                                    | Нет                           |
| Вторжение в зону                 | Нет                                    | Нет                           |
| Дворник                          | Нет                                    | Нет                           |
| Детектор движения                | Нет                                    | Нет                           |
| Детектор лиц                     | Нет                                    | Нет                           |
| Детектор людей                   | Нет                                    | Нет                           |

|                                          |       |       |
|------------------------------------------|-------|-------|
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет   | Нет   |
| Кнопка сброса                            | Нет   | Нет   |
| Обогреватель                             | Нет   | Нет   |
| Пересечение линии                        | Нет   | Нет   |
| Подсчет людей                            | Нет   | Нет   |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45 | RJ-45 |
| RS-485                                   | Да    | Да    |
| Тепловизор                               | Нет   | Нет   |
| Встроенный микрофон                      | Да    | Да    |
| Анализ поведения                         | Нет   | Нет   |
| Автофокус                                | Нет   | Нет   |
| Грозозащита                              | Нет   | Нет   |
| Распознавание номеров                    | Нет   | —     |
| Поддержка RTSP                           | Да    | Да    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:23, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.