

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                    | Предлагаемая замена                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision</b>                      | <b>Hikvision DS-2CD2443G2-I(2.8mm)(O-STD)</b> |
| Код ДИАС                                 | DS-2XM6756G0-IM/ND(C)(2.8mm)<br>71117 | 81639                                         |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                            | 20 900 руб.                                   |
| Наличие                                  | под заказ                             | удалённый склад                               |
| Вес нетто, кг                            | 0,46                                  | 0,12                                          |
| Рабочая температура, С°                  | -30...+60                             | -10...+40                                     |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Φ110х57,4                             | 102,9х65,2х32,6                               |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 16                                    | 8                                             |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG   | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG           |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                                    | 10                                            |
| Максимальная частота кадров, fps         | 30                                    | 25                                            |
| Питание                                  | PoE (802.3af)                         | DC 12 В, PoE (802.3af)                        |
| Потребляемая мощность, Вт                | 7,5                                   | 6,8                                           |
| Светочувствительность, Lux               | 0,018                                 | 0,005                                         |
| Угол обзора D °                          | 119.9                                 | 123.8                                         |
| Число пикселей, Мп                       | 5                                     | 4                                             |
| Угол обзора V °                          | 63.6                                  | 55.9                                          |
| Угол обзора H °                          | 97.5                                  | 104.3                                         |
| Класс защиты                             | IP67                                  | Нет                                           |
| Вандалозащищенность                      | IK10                                  | Нет                                           |
| Локальное хранилище                      | microSD до 128 Гб                     | microSD до 256 Гб                             |
| Максимальное разрешение                  | 3072x2048                             | 2688x1520                                     |
| Матрица                                  | 1/2.9" CMOS                           | 1/3" CMOS                                     |
| Тип подсветки                            | IR                                    | EXIR                                          |
| Встроенный динамик                       | —                                     | Да                                            |
| Сетевой интерфейс                        | —                                     | RJ-45                                         |
| Вторжение в зону                         | —                                     | Да                                            |
| Детектор движения                        | —                                     | Да                                            |
| Детектор лиц                             | —                                     | Да                                            |
| Детектор людей                           | —                                     | Да                                            |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | —                                     | Да                                            |
| Пересечение линии                        | —                                     | Да                                            |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100,000 с                     | 1/3 - 1/100000 с                              |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   ROI              | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                      |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8                                   | 2.8                                           |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                          | WDR (120 dB)                                  |
| Wi-Fi                                    | Нет                                   | Нет                                           |
| Дворник                                  | Нет                                   | Нет                                           |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                    | Да                                            |

|                        |                                      |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Поддержка RTSP         | Да                                   | Да                                   |
| Режим «День/ночь»      | Механический ИК-фильтр               | Механический ИК-фильтр               |
| Тип объектива          | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тревожные входы/выходы | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон    | Да                                   | Да                                   |
| Анализ поведения       | Нет                                  | Нет                                  |
| Грозозащита            | Нет                                  | Нет                                  |
| Производитель          | Hikvision                            | Hikvision                            |
| Автофокус              | —                                    | Нет                                  |
| Аудио вход/выход       | —                                    | Нет                                  |
| RS-485                 | —                                    | Нет                                  |
| Кнопка сброса          | —                                    | Нет                                  |
| Подсчет людей          | —                                    | Нет                                  |
| Обогреватель           | —                                    | Нет                                  |
| Тепловизор             | —                                    | Нет                                  |
| Распознавание номеров  | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:08, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.