

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                          | Предлагаемая замена                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision DS-2XM6756G0-IM/ND(C)(8mm)</b> | <b>Beward SV3212DM 6</b>             |
| Код ДИАС                         | 71120                                       | 100003                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                                  | 22 500 руб.                          |
| Наличие                          | под заказ                                   | под заказ                            |
| Вес нетто, кг                    | 0,46                                        | 0,5                                  |
| Рабочая температура, С°          | -30...+60                                   | -40...+60                            |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф110х57,4                                   | Ф118,5х65                            |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG         | H.265, H.264 HP/MP/BP, MJPEG         |
| Потребляемая мощность, Вт        | 7,5                                         | 6                                    |
| Светочувствительность, Lux       | 0,018                                       | 0,006                                |
| Угол обзора D °                  | 44.2                                        | —                                    |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/100,000 с                           | 1 - 1/100000 с                       |
| Угол обзора V °                  | 23.9                                        | 40                                   |
| Угол обзора H °                  | 36.4                                        | 52                                   |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                    | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC          |
| Фокусное расстояние, мм          | 8                                           | 6                                    |
| Локальное хранилище              | microSD до 128 Гб                           | microSD до 256 Гб                    |
| Максимальное разрешение          | 3072x2048                                   | 2592x1944                            |
| Матрица                          | 1/2.9" CMOS                                 | 1/2.8" CMOS                          |
| Поддержка ONVIF                  | Да                                          | Нет                                  |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр                      | Электромеханический ИК-фильтр        |
| Производитель                    | Hikvision                                   | Beward                               |
| Сетевой интерфейс                | —                                           | RJ-45                                |
| Детектор движения                | —                                           | Да                                   |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 16                                          | 16                                   |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                          | 30                                   |
| Максимальная частота кадров, fps | 30                                          | 30                                   |
| Питание                          | PoE (802.3af)                               | PoE (802.3af)                        |
| Число пикселей, Мп               | 5                                           | 5                                    |
| Класс защиты                     | IP67                                        | IP67                                 |
| WDR                              | WDR (120 dB)                                | WDR (120 dB)                         |
| Wi-Fi                            | Нет                                         | Нет                                  |
| Вандалозащищенность              | IK10                                        | IK10                                 |
| Дворник                          | Нет                                         | Нет                                  |
| Поддержка RTSP                   | Да                                          | Да                                   |
| Тип объектива                    | С фиксированным фокусным расстоянием        | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки                    | IR                                          | IR                                   |
| Тревожные входы/выходы           | Нет                                         | Нет                                  |
| Встроенный микрофон              | Да                                          | Да                                   |
| Анализ поведения                 | Нет                                         | Нет                                  |

|                                          |     |     |
|------------------------------------------|-----|-----|
| Грозозащита                              | Нет | Нет |
| Аудио вход/выход                         | —   | Нет |
| Встроенный динамик                       | —   | Нет |
| Кнопка сброса                            | —   | Нет |
| Детектор людей                           | —   | Нет |
| Детектор лиц                             | —   | Нет |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | —   | Нет |
| Пересечение линии                        | —   | Нет |
| Вторжение в зону                         | —   | Нет |
| Подсчет людей                            | —   | Нет |
| Тепловизор                               | —   | Нет |
| Автофокус                                | —   | Нет |
| Обогреватель                             | —   | Нет |
| RS-485                                   | —   | Нет |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:05, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.