

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2XM6756G0-IDM(C)(2.0mm)	Hikvision DS-2CD3547G2-LS(2.8mm)(C)
Код ДИАС	71121	10912
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	31 100 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,46	0,4
Рабочая температура, С°	-30...+60	-40...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Φ110x57,4	—
Битрейт видео, Мбит/с	16	—
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Максимальная частота кадров, fps	20	25
Питание	DC 24 В	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	7,5	6,5
Светочувствительность, Lux	0,018	0,0005
Угол обзора D °	142.5	69
Число пикселей, Мп	5	4
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100,000 с	—
Угол обзора V °	81.9	31
Угол обзора H °	119.4	58
Фокусное расстояние, мм	7.5	2.8
WDR	WDR (120 dB)	WDR (130 dB)
Локальное хранилище	microSD до 128 Гб	microSD до 256 Гб
Максимальное разрешение	3072x2048	2688x1520
Матрица	1/2.9" CMOS	1/1.8" CMOS
Тип подсветки	IR	—
Тревожные входы/выходы	Нет	1/1
Встроенный микрофон	Да	—
Аудио вход/выход	—	аудиовход/выход 1/1
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Измерение температуры в диапазоне, °C	—	1
Дальность действия подсветки, м	30	30
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC ROI
Класс защиты	IP67	IP67
Wi-Fi	Нет	Нет
Вандалозащищённость	IK10	IK10
Дворник	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Анализ поведения	Нет	Нет

Грозозащита	Нет	Нет
Производитель	Hikvision	Hikvision

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:37, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.