

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2XM6756G0-IDM(C)(2.0mm)	iFLOW F-IC-2346CM(2.8mm)
Код ДИАС	71121	84223
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	17 390 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,46	—
Рабочая температура, С°	-30...+60	-40...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Φ110x57,4	—
Битрейт видео, Мбит/с	16	—
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Максимальная частота кадров, fps	20	25
Питание	DC 24 В	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	7,5	6
Светочувствительность, Lux	0,018	0,0005
Угол обзора D °	142.5	—
Число пикселей, Мп	5	4
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100,000 с	—
Угол обзора V °	81.9	—
Угол обзора H °	119.4	—
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC ROI
Фокусное расстояние, мм	7.5	2.8
WDR	WDR (120 dB)	WDR (130 dB)
Вандалозащищенность	IK10	—
Локальное хранилище	microSD до 128 Гб	microSD до 512 Гб
Максимальное разрешение	3072x2048	2688x1520
Матрица	1/2.9" CMOS	1/1.8" CMOS
Тип подсветки	IR	Smart IR
Производитель	Hikvision	iFLOW
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Вторжение в зону	—	Да
Детектор движения	—	Да
Детектор лиц	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Дальность действия подсветки, м	30	30
Класс защиты	IP67	IP67
Wi-Fi	Нет	—
Дворник	Нет	—
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием

Тревожные входы/выходы	Нет	—
Встроенный микрофон	Да	Да
Анализ поведения	Нет	—
Грозозащита	Нет	—
Аудио вход/выход	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:15, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.