

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                          | Предлагаемая замена                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision DS-2XM6756G0-IDM(C)(2.0mm)</b> | <b>iFLOW F-IC-2384CM(4mm)</b>        |
| Код ДИАС                         | 71121                                       | 84251                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                                  | 25 690 руб.                          |
| Наличие                          | под заказ                                   | удалённый склад                      |
| Вес нетто, кг                    | 0,46                                        | —                                    |
| Рабочая температура, С°          | -30...+60                                   | -40...+60                            |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Φ110x57,4                                   | —                                    |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 16                                          | —                                    |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG         | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG  |
| Максимальная частота кадров, fps | 20                                          | 25                                   |
| Питание                          | DC 24 В                                     | DC 12 В, PoE (802.3af)               |
| Потребляемая мощность, Вт        | 7,5                                         | 6,5                                  |
| Светочувствительность, Lux       | 0,018                                       | 0,0005                               |
| Угол обзора D °                  | 142.5                                       | —                                    |
| Число пикселей, Мп               | 5                                           | 8                                    |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/100,000 с                           | —                                    |
| Угол обзора V °                  | 81.9                                        | —                                    |
| Угол обзора H °                  | 119.4                                       | —                                    |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                    | 3D DNR   BLC   ROI                   |
| Фокусное расстояние, мм          | 7.5                                         | 4                                    |
| WDR                              | WDR (120 dB)                                | WDR (130 dB)                         |
| Вандалозащищенность              | IK10                                        | —                                    |
| Локальное хранилище              | microSD до 128 Гб                           | microSD до 512 Гб                    |
| Максимальное разрешение          | 3072x2048                                   | 3840x2160                            |
| Матрица                          | 1/2.9" CMOS                                 | 1/1.2" CMOS                          |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр                      | —                                    |
| Тип подсветки                    | IR                                          | LED                                  |
| Производитель                    | Hikvision                                   | iFLOW                                |
| Вторжение в зону                 | —                                           | Да                                   |
| Детектор движения                | —                                           | Да                                   |
| Детектор лиц                     | —                                           | Да                                   |
| Пересечение линии                | —                                           | Да                                   |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                          | 30                                   |
| Класс защиты                     | IP67                                        | IP67                                 |
| Wi-Fi                            | Нет                                         | —                                    |
| Дворник                          | Нет                                         | —                                    |
| Поддержка ONVIF                  | Да                                          | Да                                   |
| Поддержка RTSP                   | Да                                          | Да                                   |
| Тип объектива                    | С фиксированным фокусным расстоянием        | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тревожные входы/выходы           | Нет                                         | —                                    |

|                     |     |     |
|---------------------|-----|-----|
| Встроенный микрофон | Да  | Да  |
| Анализ поведения    | Нет | —   |
| Грозозащита         | Нет | —   |
| Аудио вход/выход    | —   | Нет |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 16:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.