

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                                | Предлагаемая замена                                |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision<br/>DS-2XM6756G0-IS/ND(C)(2.0mm)</b> | <b>Hikvision<br/>DS-2CD2H43G2-LIZS2U(2.8-12mm)</b> |
| Код ДИАС                                 | 71126                                             | 85699                                              |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                                        | 34 890 руб.                                        |
| Наличие                                  | под заказ                                         | удалённый склад                                    |
| Вес нетто, кг                            | 0,46                                              | 0,86                                               |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Φ110x57,4                                         | Φ138,6x123                                         |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 16                                                | 8                                                  |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG               | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG                |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                                                | 40                                                 |
| Максимальная частота кадров, fps         | 20                                                | 25                                                 |
| Питание                                  | PoE (802.3af)                                     | DC 12 В, PoE (802.3af)                             |
| Потребляемая мощность, Вт                | 7,5                                               | 12,5                                               |
| Светочувствительность, Lux               | 0,018                                             | 0,005                                              |
| Число пикселей, Мп                       | 5                                                 | 4                                                  |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100,000 с                                 | —                                                  |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                          | 3D DNR   BLC   HLC                                 |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2                                                 | 2.8-12                                             |
| Локальное хранилище                      | microSD до 128 Гб                                 | microSD до 512 Гб                                  |
| Максимальное разрешение                  | 3072x2048                                         | 2688x1520                                          |
| Матрица                                  | 1/2.9" CMOS                                       | 1/3" CMOS                                          |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                                | Нет                                                |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр                            | —                                                  |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием              | Моторизованный                                     |
| Тип подсветки                            | IR                                                | IR/LED                                             |
| Тревожные входы/выходы                   | Нет                                               | 1/1                                                |
| Угол обзора Н °                          | —                                                 | 102.4-31.2                                         |
| Угол обзора V °                          | —                                                 | 54.7-17.6                                          |
| Угол обзора D °                          | —                                                 | 122.1-5.8                                          |
| Кнопка сброса                            | —                                                 | Да                                                 |
| Другая аналитика                         | —                                                 | Да                                                 |
| Детектор движения                        | —                                                 | Да                                                 |
| Детектор людей                           | —                                                 | Да                                                 |
| Детектор лиц                             | —                                                 | Да                                                 |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | —                                                 | Да                                                 |
| Пересечение линии                        | —                                                 | Да                                                 |
| Вторжение в зону                         | —                                                 | Да                                                 |
| Подсчет людей                            | —                                                 | Да                                                 |
| Вандалозащищенность                      | —                                                 | IK10                                               |

|                         |                     |                     |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Рабочая температура, С° | -30...+60           | -30...+60           |
| Класс защиты            | IP67                | IP67                |
| WDR                     | WDR (120 dB)        | WDR (120 dB)        |
| Wi-Fi                   | Нет                 | Нет                 |
| Аудио вход/выход        | аудиовход/выход 1/1 | аудиовход/выход 1/1 |
| Дворник                 | Нет                 | —                   |
| Поддержка RTSP          | Да                  | Да                  |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45               | RJ-45               |
| Встроенный микрофон     | Да                  | Да                  |
| Анализ поведения        | Нет                 | —                   |
| Грозозащита             | Нет                 | —                   |
| Производитель           | Hikvision           | Hikvision           |
| Автофокус               | —                   | Нет                 |
| Встроенный динамик      | —                   | Нет                 |
| RS-485                  | —                   | Нет                 |
| Тепловизор              | —                   | Нет                 |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 07:56, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.