

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                          | Предлагаемая замена                        |
|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision DS-2XM6756G0-IS/ND(C)(4mm)</b> | <b>Hikvision DS-2CD2547G2-LS(2.8mm)(C)</b> |
| Код ДИАС                         | 71128                                       | 47127                                      |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                                  | 26 390 руб.                                |
| Наличие                          | под заказ                                   | удалённый склад                            |
| Вес нетто, кг                    | 0,46                                        | 0,4                                        |
| Рабочая температура, С°          | -30...+60                                   | -40...+60                                  |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Φ110x57,4                                   | Φ113,6x72,6                                |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 16                                          | 8                                          |
| Максимальная частота кадров, fps | 20                                          | 25                                         |
| Питание                          | PoE (802.3af)                               | DC 12 В, PoE (802.3af)                     |
| Потребляемая мощность, Вт        | 7,5                                         | 7,6                                        |
| Светочувствительность, Lux       | 0,018                                       | 0,005                                      |
| Число пикселей, Мп               | 5                                           | 4                                          |
| Фокусное расстояние, мм          | 4                                           | 2.8                                        |
| WDR                              | WDR (120 dB)                                | WDR (130 dB)                               |
| Локальное хранилище              | microSD до 128 Гб                           | microSD до 256 Гб                          |
| Максимальное разрешение          | 3072x2048                                   | 2688x1520                                  |
| Матрица                          | 1/2.9" CMOS                                 | 1/1.8" CMOS                                |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр                      | —                                          |
| Тип подсветки                    | IR                                          | LED                                        |
| Тревожные входы/выходы           | Нет                                         | 1/1                                        |
| Угол обзора D °                  | —                                           | 134                                        |
| Угол обзора V °                  | —                                           | 61                                         |
| Угол обзора H °                  | —                                           | 112                                        |
| Вандалозащищенность              | —                                           | IK08                                       |
| Вторжение в зону                 | —                                           | Да                                         |
| Детектор движения                | —                                           | Да                                         |
| Детектор лиц                     | —                                           | Да                                         |
| Детектор людей                   | —                                           | Да                                         |
| Кнопка сброса                    | —                                           | Да                                         |
| Пересечение линии                | —                                           | Да                                         |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG         | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG        |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                          | 30                                         |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/100,000 с                           | 1/3 - 1/100,000 с                          |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                    | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                   |
| Класс защиты                     | IP67                                        | IP67                                       |
| Wi-Fi                            | Нет                                         | Нет                                        |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                         | аудиовход/выход 1/1                        |
| Дворник                          | Нет                                         | Нет                                        |
| Поддержка ONVIF                  | Да                                          | Да                                         |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Поддержка RTSP                           | Да                                   | Да                                   |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Встроенный микрофон                      | Да                                   | Да                                   |
| Анализ поведения                         | Нет                                  | —                                    |
| Грозозащита                              | Нет                                  | Нет                                  |
| Производитель                            | Hikvision                            | Hikvision                            |
| Встроенный динамик                       | —                                    | Нет                                  |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | —                                    | Нет                                  |
| Обогреватель                             | —                                    | Нет                                  |
| Подсчет людей                            | —                                    | Нет                                  |
| RS-485                                   | —                                    | Нет                                  |
| Тепловизор                               | —                                    | Нет                                  |
| Распознавание номеров                    | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 16:59, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.