

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2XM6756G0-IS/ND(C)(6mm)	Hikvision DS-2CD2443G2-I(2.8mm)
Код ДИАС	71129	44172
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	20 490 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,46	0,12
Рабочая температура, С°	-30...+60	-10...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Φ110x57,4	—
Битрейт видео, Мбит/с	16	—
Дальность действия подсветки, м	30	10
Максимальная частота кадров, fps	20	25
Питание	PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	7,5	6,8
Светочувствительность, Lux	0,018	0,005
Число пикселей, Мп	5	4
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100,000 с	—
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC ROI
Фокусное расстояние, мм	6	2.8
Класс защиты	IP67	—
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Локальное хранилище	microSD до 128 Гб	microSD до 256 Гб
Максимальное разрешение	3072x2048	2688x1520
Матрица	1/2.9" CMOS	1/3" CMOS
Тип подсветки	IR	EXIR
Встроенный микрофон	Да	—
Другая аналитика	—	Да
Угол обзора Н °	—	104.3
Вторжение в зону	—	Да
Детектор движения	—	Да
Детектор людей	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Wi-Fi	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет

Анализ поведения	Нет	—
Грозозащита	Нет	Нет
Производитель	Hikvision	Hikvision
Детектор лиц	—	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Нет
Обогреватель	—	Нет
Подсчет людей	—	Нет
Тепловизор	—	Нет
Распознавание номеров	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.