

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2XM6756G0-IS/ND(C)(6mm)	Hikvision DS-2CD2043G2-LI2U(6mm)
Код ДИАС	71129	85701
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	20 490 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,46	0,51
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф110х57,4	Ф74,4х176,3
Битрейт видео, Мбит/с	16	8
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	30	40
Максимальная частота кадров, fps	20	25
Питание	PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	7,5	16
Светочувствительность, Lux	0,018	0,005
Число пикселей, Мп	5	4
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100,000 с	—
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC
Локальное хранилище	microSD до 128 Гб	microSD до 512 Гб
Максимальное разрешение	3072x2048	2688x1520
Поддержка ONVIF	Да	Нет
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Тип подсветки	IR	IR/LED
Тревожные входы/выходы	Нет	1/1
Угол обзора Н °	—	52
Угол обзора V °	—	28
Угол обзора D °	—	61
Встроенный динамик	—	Да
Детектор движения	—	Да
Детектор людей	—	Да
Детектор лиц	—	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Да
Вторжение в зону	—	Да
Рабочая температура, С°	-30...+60	-30...+60
Фокусное расстояние, мм	6	6
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Дворник	Нет	—
Матрица	1/2.9" CMOS	1/2.9" CMOS

Поддержка RTSP	Да	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Анализ поведения	Нет	—
Грозозащита	Нет	—
Производитель	Hikvision	Hikvision
Автофокус	—	Нет
Кнопка сброса	—	Нет
RS-485	—	Нет
Тепловизор	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.