

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                          | Предлагаемая замена                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision DS-2XM6756G0-IS/ND(C)(8mm)</b> | <b>HiWatch DS-I202(E)(4mm)</b>       |
| Код ДИАС                         | 71130                                       | 28653                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                                  | 8 790 руб.                           |
| Наличие                          | под заказ                                   | удалённый склад                      |
| Вес нетто, кг                    | 0,46                                        | 0,52                                 |
| Рабочая температура, С°          | -30...+60                                   | -40...+60                            |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф110х57,4                                   | Ф110,8х84,7                          |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 16                                          | 8                                    |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG         | H.265+, H.265, H.264+, H.264         |
| Максимальная частота кадров, fps | 20                                          | 30                                   |
| Питание                          | PoE (802.3af)                               | DC 12 В, PoE                         |
| Потребляемая мощность, Вт        | 7,5                                         | 6,5                                  |
| Светочувствительность, Lux       | 0,018                                       | 0,0005                               |
| Число пикселей, Мп               | 5                                           | 2                                    |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                    | 3D DNR   BLC                         |
| Фокусное расстояние, мм          | 8                                           | 4                                    |
| WDR                              | WDR (120 dB)                                | DWDR                                 |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                         | Нет                                  |
| Локальное хранилище              | microSD до 128 Гб                           | Нет                                  |
| Максимальное разрешение          | 3072x2048                                   | 1920x1080                            |
| Матрица                          | 1/2.9" CMOS                                 | 1/3" CMOS                            |
| Поддержка ONVIF                  | Да                                          | Нет                                  |
| Поддержка RTSP                   | Да                                          | Нет                                  |
| Тип подсветки                    | IR                                          | EXIR                                 |
| Встроенный микрофон              | Да                                          | Нет                                  |
| Производитель                    | Hikvision                                   | HiWatch                              |
| Угол обзора D °                  | —                                           | 96                                   |
| Угол обзора V °                  | —                                           | 43                                   |
| Угол обзора H °                  | —                                           | 81                                   |
| Вандалозащищенность              | —                                           | IK10                                 |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                          | 30                                   |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/100,000 с                           | 1/3 - 1/100000 с                     |
| Класс защиты                     | IP67                                        | IP67                                 |
| Wi-Fi                            | Нет                                         | Нет                                  |
| Дворник                          | Нет                                         | Нет                                  |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр                      | Механический ИК-фильтр               |
| Сетевой интерфейс                | RJ-45                                       | RJ-45                                |
| Тип объектива                    | С фиксированным фокусным расстоянием        | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тревожные входы/выходы           | Нет                                         | Нет                                  |
| Анализ поведения                 | Нет                                         | Нет                                  |

|                                          |     |     |
|------------------------------------------|-----|-----|
| Грозозащита                              | Нет | Нет |
| Другая аналитика                         | —   | Нет |
| Встроенный динамик                       | —   | Нет |
| Вторжение в зону                         | —   | Нет |
| Детектор движения                        | —   | Нет |
| Детектор лиц                             | —   | Нет |
| Детектор людей                           | —   | Нет |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | —   | Нет |
| Кнопка сброса                            | —   | Нет |
| Обогреватель                             | —   | Нет |
| Пересечение линии                        | —   | Нет |
| Подсчет людей                            | —   | Нет |
| RS-485                                   | —   | Нет |
| Тепловизор                               | —   | Нет |
| Автофокус                                | —   | Нет |
| Распознавание номеров                    | —   | Нет |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:24, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.