

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                          | Предлагаемая замена                            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision DS-2XM6756G0-IDS(C)(2.0mm)</b> | <b>Hikvision DS-2CD2H83G2-LIZS2U(2.8-12mm)</b> |
| Код ДИАС                                 | 71131                                       | 85703                                          |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                                  | 42 390 руб.                                    |
| Наличие                                  | под заказ                                   | удалённый склад                                |
| Вес нетто, кг                            | 0,46                                        | 0,86                                           |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Ф110х57,4                                   | Ф138,6х123                                     |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG         | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG            |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                                          | 40                                             |
| Максимальная частота кадров, fps         | 20                                          | 25                                             |
| Питание                                  | DC 24 В                                     | DC 12 В, PoE (802.3af)                         |
| Потребляемая мощность, Вт                | 7,5                                         | 12,5                                           |
| Светочувствительность, Lux               | 0,018                                       | 0,005                                          |
| Угол обзора D °                          | 142.5                                       | 128.5-34.7                                     |
| Число пикселей, Мп                       | 5                                           | 8                                              |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100,000 с                           | —                                              |
| Угол обзора V °                          | 81.9                                        | 55.7-17                                        |
| Угол обзора H °                          | 119.4                                       | 106.5-30.2                                     |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   ROI                          | 3D DNR   BLC   HLC                             |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2                                           | 2.8-12                                         |
| Локальное хранилище                      | microSD до 128 Гб                           | microSD до 512 Гб                              |
| Максимальное разрешение                  | 3072x2048                                   | 3840x2160                                      |
| Матрица                                  | 1/2.9" CMOS                                 | 1/2.8" CMOS                                    |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                          | Нет                                            |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр                      | —                                              |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием        | Моторизованный                                 |
| Тип подсветки                            | IR                                          | IR/LED                                         |
| Тревожные входы/выходы                   | Нет                                         | 1/1                                            |
| Встроенный микрофон                      | —                                           | Да                                             |
| Кнопка сброса                            | —                                           | Да                                             |
| Другая аналитика                         | —                                           | Да                                             |
| Детектор движения                        | —                                           | Да                                             |
| Детектор людей                           | —                                           | Да                                             |
| Детектор лиц                             | —                                           | Да                                             |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | —                                           | Да                                             |
| Пересечение линии                        | —                                           | Да                                             |
| Вторжение в зону                         | —                                           | Да                                             |
| Подсчет людей                            | —                                           | Да                                             |
| Рабочая температура, С°                  | -30...+60                                   | -30...+60                                      |

|                       |                     |                     |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Битрейт видео, Мбит/с | 16                  | 16                  |
| Класс защиты          | IP67                | IP67                |
| WDR                   | WDR (120 dB)        | WDR (120 dB)        |
| Wi-Fi                 | Нет                 | Нет                 |
| Аудио вход/выход      | аудиовход/выход 1/1 | аудиовход/выход 1/1 |
| Вандалозащищенность   | IK10                | IK10                |
| Дворник               | Нет                 | –                   |
| Поддержка RTSP        | Да                  | Да                  |
| Сетевой интерфейс     | RJ-45               | RJ-45               |
| Анализ поведения      | Нет                 | –                   |
| Грозозащита           | Нет                 | –                   |
| Производитель         | Hikvision           | Hikvision           |
| Автофокус             | –                   | Нет                 |
| Встроенный динамик    | –                   | Нет                 |
| RS-485                | –                   | Нет                 |
| Тепловизор            | –                   | Нет                 |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 18:51, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.