

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                          | Предлагаемая замена                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision DS-2XM6756G0-IDS(C)(2.0mm)</b> | <b>TRASSIR TR-D3153ZIR3 v7 (D) 2.7-13.5</b> |
| Код ДИАС                         | 71131                                       | 88558                                       |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                                  | 20 570 руб.                                 |
| Наличие                          | под заказ                                   | есть во Владивостоке                        |
| Рабочая температура, С°          | -30...+60                                   | -40...+60                                   |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф110х57,4                                   | Ф116.1х96.51                                |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 16                                          | 8                                           |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG         | H.265+,H.265,H.264,H.264+,MJPEG             |
| Максимальная частота кадров, fps | 20                                          | 30                                          |
| Питание                          | DC 24 В                                     | DC 12 В, PoE                                |
| Потребляемая мощность, Вт        | 7,5                                         | 8,9                                         |
| Светочувствительность, Lux       | 0,018                                       | 0,003                                       |
| Угол обзора D °                  | 142.5                                       | —                                           |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/100,000 с                           | 1/2 ~ 1/50 000 с                            |
| Угол обзора V °                  | 81.9                                        | 62-38                                       |
| Угол обзора H °                  | 119.4                                       | 85-50                                       |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   ROI                          | —                                           |
| Фокусное расстояние, мм          | 2                                           | 2.7-13.5                                    |
| Класс защиты                     | IP67                                        | IP66                                        |
| WDR                              | WDR (120 dB)                                | WDR                                         |
| Локальное хранилище              | microSD до 128 Гб                           | microSD до 256 Гб                           |
| Максимальное разрешение          | 3072x2048                                   | 2560x1920                                   |
| Матрица                          | 1/2.9" CMOS                                 | 1/2.8" CMOS                                 |
| Тип объектива                    | С фиксированным фокусным расстоянием        | Моторизованный                              |
| Грозозащита                      | Нет                                         | Да                                          |
| Производитель                    | Hikvision                                   | TRASSIR                                     |
| Другая аналитика                 | —                                           | Детектор машин                              |
| Линейка                          | —                                           | TREND                                       |
| Встроенный динамик               | —                                           | Да                                          |
| Вторжение в зону                 | —                                           | Да                                          |
| Детектор движения                | —                                           | Да                                          |
| Детектор людей                   | —                                           | Да                                          |
| Кнопка сброса                    | —                                           | Да                                          |
| Пересечение линии                | —                                           | Да                                          |
| Встроенный микрофон              | —                                           | Да                                          |
| Автофокус                        | —                                           | Да                                          |
| Вес нетто, кг                    | 0,46                                        | 0,46                                        |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                          | 30                                          |
| Число пикселей, Мп               | 5                                           | 5                                           |
| Wi-Fi                            | Нет                                         | Нет                                         |

|                                          |                        |                        |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1    | аудиовход/выход 1/1    |
| Вандадозащищенность                      | IK10                   | IK10                   |
| Дворник                                  | Нет                    | Нет                    |
| Поддержка ONVIF                          | Да                     | Да                     |
| Поддержка RTSP                           | Да                     | Да                     |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                  | RJ-45                  |
| Тип подсветки                            | IR                     | IR                     |
| Тревожные входы/выходы                   | Нет                    | Нет                    |
| Анализ поведения                         | Нет                    | Нет                    |
| Детектор лиц                             | —                      | Нет                    |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | —                      | Нет                    |
| Обогреватель                             | —                      | Нет                    |
| Подсчет людей                            | —                      | Нет                    |
| RS-485                                   | —                      | Нет                    |
| Тепловизор                               | —                      | Нет                    |
| Распознавание номеров                    | —                      | Нет                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:52, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.