

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                                   | Предлагаемая замена                                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision<br/>iDS-2CD7526G0-IZHS(2.8-12mm)(C)</b> | <b>Hikvision DS-2CD2523G2-IWS(2.8mm)(RU<br/>CH)</b> |
| Код ДИАС                                 | 71168                                                | 81628                                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                                           | 21 410 руб.                                         |
| Наличие                                  | под заказ                                            | удалённый склад                                     |
| Вес нетто, кг                            | 1,48                                                 | 0,38                                                |
| Рабочая температура, С°                  | -50...+60                                            | -40...+60                                           |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Φ162x141,8                                           | Φ110.0x57.4                                         |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 16                                                   | 8                                                   |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG                  | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG                 |
| Максимальная частота кадров, fps         | 50                                                   | 25                                                  |
| Питание                                  | AC 24 В, DC 24 В, PoE (802.3af)                      | DC 12 В, PoE (802.3af)                              |
| Потребляемая мощность, Вт                | 12,5                                                 | 7                                                   |
| Светочувствительность, Lux               | 0,001                                                | 0,005                                               |
| Угол обзора D °                          | 130.1- 45.7                                          | 123.8                                               |
| Скорость электронного затвора            | 1 - 1/100,000 с                                      | 1/3 - 1/100000 с                                    |
| Угол обзора V °                          | 55.9-22.3                                            | 55.9                                                |
| Угол обзора H °                          | 107.3-39.8                                           | 104.3                                               |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI   EIS               | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                            |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8-12                                               | 2.8                                                 |
| WDR                                      | WDR (140 dB)                                         | WDR (120 dB)                                        |
| Wi-Fi                                    | Нет                                                  | Да                                                  |
| Вандалозащищенность                      | IK10                                                 | IK08                                                |
| Вторжение в зону                         | Нет                                                  | Да                                                  |
| Детектор движения                        | Нет                                                  | Да                                                  |
| Детектор людей                           | Нет                                                  | Да                                                  |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                                  | Да                                                  |
| Кнопка сброса                            | Да                                                   | Нет                                                 |
| Матрица                                  | 1/1.8" CMOS                                          | 1/2.8" CMOS                                         |
| Обогреватель                             | Да                                                   | —                                                   |
| Пересечение линии                        | Нет                                                  | Да                                                  |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                                   | Нет                                                 |
| Поддержка RTSP                           | Нет                                                  | Да                                                  |
| Тип объектива                            | Моторизованный                                       | С фиксированным фокусным расстоянием                |
| Тип подсветки                            | IR                                                   | EXIR                                                |
| Автофокус                                | Да                                                   | Нет                                                 |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                                                   | 30                                                  |
| Число пикселей, Мп                       | 2                                                    | 2                                                   |
| Класс защиты                             | IP67                                                 | IP67                                                |

|                         |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Аудио вход/выход        | аудиовход/выход 1/1    | аудиовход/выход 1/1    |
| Встроенный динамик      | Нет                    | Нет                    |
| Дворник                 | Нет                    | —                      |
| Детектор лиц            | Нет                    | Нет                    |
| Локальное хранилище     | microSD до 256 Гб      | microSD до 256 Гб      |
| Максимальное разрешение | 1920x1080              | 1920x1080              |
| Подсчет людей           | Нет                    | Нет                    |
| Режим «День/ночь»       | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45                  | RJ-45                  |
| RS-485                  | Нет                    | Нет                    |
| Тревожные входы/выходы  | 1/1                    | 1/1                    |
| Тепловизор              | Нет                    | —                      |
| Встроенный микрофон     | Да                     | Да                     |
| Анализ поведения        | Нет                    | —                      |
| Грозозащита             | Нет                    | Нет                    |
| Производитель           | Hikvision              | Hikvision              |
| Распознавание номеров   | Нет                    | —                      |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.