

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                     | Предлагаемая замена                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision</b>                       | <b>Hikvision DS-2CD2543G2-LIS2U(4mm)</b> |
| Код ДИАС                                 | DS-2CD7526G0-IZH5(8-32mm)(C)<br>71169  | 85700                                    |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                             | 22 190 руб.                              |
| Наличие                                  | под заказ                              | удалённый склад                          |
| Вес нетто, кг                            | 1,48                                   | 0,39                                     |
| Рабочая температура, С°                  | -50...+60                              | -30...+60                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Φ162x141,8                             | Φ110x59,2                                |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 16                                     | 8                                        |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG    | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG      |
| Дальность действия подсветки, м          | 50                                     | 30                                       |
| Максимальная частота кадров, fps         | 50                                     | 25                                       |
| Питание                                  | AC 24 В, DC 24 В, PoE (802.3af)        | DC 12 В, PoE (802.3af)                   |
| Потребляемая мощность, Вт                | 12,5                                   | 8                                        |
| Светочувствительность, Lux               | 0,001                                  | 0,005                                    |
| Угол обзора D °                          | 46.9-16.5                              | 100                                      |
| Скорость электронного затвора            | 1 - 1/100,000 с                        | —                                        |
| Угол обзора V °                          | 22.1-8.2                               | 45                                       |
| Угол обзора H °                          | 40.3-14.4                              | 84                                       |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI   EIS | 3D DNR   BLC   HLC                       |
| Фокусное расстояние, мм                  | 8-32                                   | 4                                        |
| WDR                                      | WDR (140 dB)                           | WDR (120 dB)                             |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                    | Нет                                      |
| Вандалозащищенность                      | IK10                                   | IK08                                     |
| Вторжение в зону                         | Нет                                    | Да                                       |
| Детектор движения                        | Нет                                    | Да                                       |
| Детектор лиц                             | Нет                                    | Да                                       |
| Детектор людей                           | Нет                                    | Да                                       |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                    | Да                                       |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                      | microSD до 512 Гб                        |
| Максимальное разрешение                  | 1920x1080                              | 2688x1520                                |
| Матрица                                  | 1/1.8" CMOS                            | 1/2.9" CMOS                              |
| Обогреватель                             | Да                                     | —                                        |
| Пересечение линии                        | Нет                                    | Да                                       |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                     | Нет                                      |
| Поддержка RTSP                           | Нет                                    | Да                                       |
| Подсчет людей                            | Нет                                    | Да                                       |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр                 | —                                        |
| Тип объектива                            | Моторизованный                         | С фиксированным фокусным расстоянием     |
| Тип подсветки                            | IR                                     | IR/LED                                   |

|                        |           |           |
|------------------------|-----------|-----------|
| Тревожные входы/выходы | 1/1       | Нет       |
| Автофокус              | Да        | Нет       |
| Другая аналитика       | —         | Да        |
| Число пикселей, Мп     | 2         | 2         |
| Класс защиты           | IP67      | IP67      |
| Wi-Fi                  | Нет       | Нет       |
| Встроенный динамик     | Нет       | Нет       |
| Дворник                | Нет       | —         |
| Кнопка сброса          | Да        | Да        |
| Сетевой интерфейс      | RJ-45     | RJ-45     |
| RS-485                 | Нет       | Нет       |
| Тепловизор             | Нет       | Нет       |
| Встроенный микрофон    | Да        | Да        |
| Анализ поведения       | Нет       | —         |
| Грозозащита            | Нет       | —         |
| Производитель          | Hikvision | Hikvision |
| Распознавание номеров  | Нет       | —         |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 00:28, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.