

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                                  | Предлагаемая замена                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision<br/>iDS-2CD7A26G0-IZHSY(8-32mm)(C)</b> | <b>Hikvision DS-2DE3C210IX-DE(C1)(T5)</b> |
| Код ДИАС                         | 71199                                               | 47137                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                                          | 44 590 руб.                               |
| Наличие                          | под заказ                                           | есть во Владивостоке                      |
| Вес нетто, кг                    | 1,92                                                | 1,9                                       |
| Рабочая температура, С°          | -50...+60                                           | -40...+65                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 140x140x347                                         | Φ156,4x142,1                              |
| Дальность действия подсветки, м  | 100                                                 | 50                                        |
| Максимальная частота кадров, fps | 50                                                  | 25                                        |
| Светочувствительность, Lux       | 0,001                                               | 0,005                                     |
| Угол обзора D °                  | 46.9-16.5                                           | —                                         |
| Скорость электронного затвора    | 1 - 1/100,000 с                                     | 1/1 - 1/30000 с                           |
| Угол обзора V °                  | 22.1-8.2                                            | 56.4-11.5                                 |
| Угол обзора H °                  | 40.3-14.4                                           | 108-19.8                                  |
| Фокусное расстояние, мм          | 8-32                                                | 2.8-28                                    |
| Класс защиты                     | IP67                                                | IP66                                      |
| WDR                              | WDR (140 dB)                                        | WDR (120 dB)                              |
| Вандалозащищенность              | IK10                                                | Нет                                       |
| Встроенный динамик               | Нет                                                 | Да                                        |
| Вторжение в зону                 | Нет                                                 | Да                                        |
| Детектор движения                | Нет                                                 | Да                                        |
| Детектор лиц                     | Нет                                                 | Да                                        |
| Кнопка сброса                    | Да                                                  | Нет                                       |
| Обогреватель                     | Да                                                  | Нет                                       |
| Пересечение линии                | Нет                                                 | Да                                        |
| RS-485                           | Да                                                  | Нет                                       |
| Тревожные входы/выходы           | 2/2                                                 | 1/1                                       |
| Встроенный микрофон              | Нет                                                 | Да                                        |
| Автофокус                        | Да                                                  | —                                         |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 16                                                  | 16                                        |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG                 | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG       |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3at)                              | DC 12 В, PoE (802.3at)                    |
| Потребляемая мощность, Вт        | 18                                                  | 18                                        |
| Число пикселей, Мп               | 2                                                   | 2                                         |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI   EIS              | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI   EIS    |
| Wi-Fi                            | Нет                                                 | Нет                                       |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                                 | аудиовход/выход 1/1                       |
| Дворник                          | Нет                                                 | Нет                                       |
| Детектор людей                   | Нет                                                 | Нет                                       |

|                                          |                        |                        |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                    | Нет                    |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб      | microSD до 256 Гб      |
| Максимальное разрешение                  | 1920x1080              | 1920x1080              |
| Матрица                                  | 1/1.8" CMOS            | 1/1.8" CMOS            |
| Поддержка ONVIF                          | Да                     | Да                     |
| Подсчет людей                            | Нет                    | Нет                    |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                  | RJ-45                  |
| Тип объектива                            | Моторизованный         | Моторизованный         |
| Тип подсветки                            | IR                     | IR                     |
| Тепловизор                               | Нет                    | Нет                    |
| Анализ поведения                         | Нет                    | –                      |
| Грозозащита                              | Нет                    | Нет                    |
| Производитель                            | Hikvision              | Hikvision              |
| Распознавание номеров                    | Нет                    | Нет                    |
| Поддержка RTSP                           | Да                     | Да                     |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 17:15, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.