

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TR-NS24202S-300-16PoE	TRASSIR TR-NS1126-225-24PoE
Код ДИАС	71455	43344
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	50 898 руб.	32 834 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	1,4	2,04
Рабочая температура, С°	-20...+55	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	295x45x195	280x44x180
Бюджет PoE, Вт	300	225
Количество портов PoE	16	24
Количество SFP портов	2	1
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	32
Встроенная грозозащита, кВ	3	4
Относительная влажность, %	5-90	5-95
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	8,8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	40,32	6,5
Таблицы MAC-адресов, К	8	16
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Управление	Управляемый L2+	Неуправляемый
Буфер пакетов, Мб	4,1	4
Стандарты и протоколы	1-16250(10BaseT) Cat3/4/5UTP (PoE/Data) 17-181000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data) 19-20550(1000Base-SX/Base-LX) MMF/MM(Data)	24*10/100 Мбит/с 1 Combo * 10/100/1000 Мбит/с 1* 10/100/1000 Мбит/с RJ45
Функции уровня 2	VLAN Поддержка VLAN на основе порта (Port-based VLANs) 802.1Q VLAN Безотказность Поддержка STP Поддержка RSTP Поддержка MSTP Управление портами Port Mirror (many-to-one port mirroring) Поддержка изолирования портов Port Isolation Port Flow Control: Half duplex, Full Duplex Cable Sequence: auto-MDIX, автоматическая идентификация прямых и перекрестных кабелей Negotiation Mode: автоматическая поддержка на портах IGMP Snooping Поддержка отслеживания	Нет
QoS	Алгоритм приоритета очереди портов 802.1p Поддержка COS/TOS Планирование очередей WRR Поддержка моделей планирования WRR, SP, WFQ	Нет

Интерфейс управления	Поддержка консоли, Telnet, TFTP Поддержка SNMP v1/v2c/v3 Поддержка RMON v1/v2/v3 Поддержка управления RMON	Нет
Безопасность	User Name / Password Protection MAC Based Authentication User port+IP address+MAC address Support ACL (Access	Нет
Метод подачи PoE	1-2 A+B+; 3-16 A	A
Охлаждение	Активное	Пассивное
Общее количество портов	20	26
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Класс защиты	IP30	IP30
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол
Производитель	TRASSIR	TRASSIR
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:06, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.