

Лист согласования замены оборудования

Дата: 06.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TR-NS24284C-400-24PoE	Hikvision DS-3E1526P-SI
Код ДИАС	71456	40668
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	67 218 руб.	46 900 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	3,5	—
Рабочая температура, С°	-20...+55	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x45x290	440x44x221
Бюджет PoE, Вт	400	370
Количество SFP портов	4	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	30
Встроенная грозозащита, кВ	3	—
Относительная влажность, %	5-90	5-95
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	128	52
Скорость обслуживания пакетов, Мpps (Forwarding rate)	40,32	—
Класс защиты	IP30	—
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Способ монтажа	В стойку / на стол	На стол
Производитель	TRASSIR	Hikvision
Управление	Управляемый L2+	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	250	300
Буфер пакетов, Мб	4,1	—
Стандарты и протоколы	1-24250(10BaseT) Cat3/4/5UTP (PoE/Data) 25-281000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data) 29-32550(1000Base-SX/Base-LX) MMF/MM(Data)	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Функции уровня 2	Настройка времени на устройстве: NTP-синхронизация, Вручную; Конфигурация устройства: Экспорт; Перезагрузка: Вручную, Удаленно; Обновление ПО: Локально; Настройка IP: Вручную; Настройка туннеля: VLAN; Управление портами: Скорость, Резерв. PoE, Зеркалирование, Перезагрузка; Привязка MAC адреса к порту: Авто добавление, Списком; PD alive/WatchDog: Есть; Доступ только по MAC адресу: Порт; Статистика передачи	—
QoS	Алгоритм приоритета очереди портов 802.1p Поддержка COS/TOS Планирование очередей WRR Поддержка моделей планирования WRR, SP, WFQ	—

Интерфейс управления	Поддержка консоли, Telnet, TFTP Поддержка SNMP v1/v2c/v3 Поддержка RMON v1/v2/v3 Поддержка управления RMON	—
Безопасность	User Name / Password Protection MAC Based Authentication User port+IP address+MAC address Support ACL (Access	—
Метод подачи PoE	1-2 А+В; 3-24 А	А 1/2(+), 3/6(-), В 4/5(+), 7/8(-)
Охлаждение	Активное	—
Общее количество портов	28	26
Питание	АС 100-240 В	АС 100-240 В
Количество портов PoE	24	24
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 06.10.2026 05:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.