

Лист согласования замены оборудования

Дата: 06.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TR-NS24284C-400-24PoE	TRASSIR TR-NS24202S-300-16PoE v2 (D)
Код ДИАС	71456	91489
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	67 218 руб.	50 898 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	3,5	1,4
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x45x290	295x45x195
Бюджет PoE, Вт	400	300
Количество портов PoE	24	16
Количество SFP портов	4	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	30
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	128	56
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Стандарты и протоколы	1-24250(10BaseT) Cat3/4/5UTP (PoE/Data) 25-281000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data) 29-32550(1000Base-SX/Base-LX) MMF/MM(Data)	1-16250(10BaseT) Cat3/4/5UTP (PoE/Data) 17-181000(1000Base-TX) Cat6UTP(Data) 19-20550(1000Base-SX/Base-LX) MMF/MM(Data)
Функции уровня 2	Настройка времени на устройстве: NTP-синхронизация, Вручную;Конфигурация устройства: Экспорт;Перезагрузка: Вручную, Удаленно;Обновление ПО: Локально;Настройка IP: Вручную;Настройка туннеля: VLAN;Управление портами: Скорость, Резерв.PoE, Зеркалирование, Перезагрузка;Привязка MAC адреса к порту: Авто добавление, Списоком;PD alive/WatchDog: Есть;Доступ только по MAC адресу: Порт;Статистика передачи	VLAN Поддержка VLAN на основе порта (Port-based VLANs) 802.1Q VLAN Безотказность Поддержка STP Поддержка RSTP Поддержка MSTP Управление портами Port Mirror (many-to-one port mirroring) Поддержка изолирования портов Port Isolation Port Flow Control: Half duplex, Full Duplex Cable Sequence: auto-MDIX, автоматическая идентификация прямых и перекрестных кабелей Negotiation Mode: автоматическая поддержка на портах IGMP Snooping Поддержка отслеживания
Метод подачи PoE	1-2 A+B; 3-24 A	1-2 A+B; 3-16 A
Общее количество портов	28	20
Рабочая температура, С°	-20...+55	-20...+55
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Встроенная грозозащита, кВ	3	3
Относительная влажность, %	5-90	5-90
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	40,32	40,32
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Класс защиты	IP30	IP30
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол
Производитель	TRASSIR	TRASSIR

Управление	Управляемый L2+	Управляемый L2+
Дальность режима передачи, м	250	250
Буфер пакетов, Мб	4,1	4,1
QoS	Алгоритм приоритета очереди портов 802.1р Поддержка COS/TOS Планирование очередей WRR Поддержка моделей планирования WRR, SP, WFQ	Алгоритм приоритета очереди портов 802.1р Поддержка COS/TOS Планирование очередей WRR Поддержка моделей планирования WRR, SP, WFQ
Интерфейс управления	Поддержка консоли, Telnet, TFTP Поддержка SNMP v1/v2c/v3 Поддержка RMON v1/v2/v3 Поддержка управления RMON	Поддержка консоли, Telnet, TFTP Поддержка SNMP v1/v2c/v3 Поддержка RMON v1/v2/v3 Поддержка управления RMON
Безопасность	User Name / Password Protection MAC Based Authentication User port+IP address+MAC address Support ACL (Access	User Name / Password Protection MAC Based Authentication User port+IP address+MAC address Support ACL (Access
Охлаждение	control list) Активное	control list) Активное

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 06.10.2026 08:08, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.