

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-IPC-HFW5442EP-ZE	Hikvision DS-2CD3B46G2T-IZHSY(2.8-12mm)(H)
Код ДИАС	72035	23309
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	59 990 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	1,11	1,33
Рабочая температура, С°	-30...+60	-40...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	95x95x273,2	105x105x340,8
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG	H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	50	60
Максимальная частота кадров, fps	30	25
Питание	DC 12 В, ePoE, PoE (802.3af)	AC 24 В, DC 24 В, PoE (802.3at)
Потребляемая мощность, Вт	15,2	15
Светочувствительность, Lux	0,002	0,0014
Угол обзора V °	62-26	56-22
Угол обзора H °	114-47	107-40
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC Defog ROI EIS	3D DNR BLC HLC ROI
Фокусное расстояние, мм	2.7-12	2.8-12
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	Механический ИК-фильтр
Тип подсветки	IR	EXIR
Тревожные входы/выходы	2/1	3/3
Производитель	Dahua	Hikvision
Угол обзора D °	—	130-46
Детектор движения	—	Да
Кнопка сброса	—	Да
Битрейт видео, Мбит/с	8	8
Число пикселей, Мп	4	4
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100,000 с	1/3 - 1/100,000 с
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	WDR (140 dB)	WDR (140 dB)
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Вандалозащищённость	IK10	IK10
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 256 Гб
Максимальное разрешение	2688x1520	2688x1520
Матрица	1/1.8" CMOS	1/1.8" CMOS
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	Моторизованный	Моторизованный

Wi-Fi	—	Нет
Встроенный динамик	—	Нет
Дворник	—	Нет
Встроенный микрофон	—	Нет
Анализ поведения	—	Нет
Грозозащита	—	Нет
Тепловизор	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 04:16, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.