

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-IPC-HFW5442EP-ZE	iFLOW F-IC-2142C2M(2.8mm)
Код ДИАС	72035	84203
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	13 990 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	1,11	—
Рабочая температура, С°	-30...+60	-40...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	95x95x273,2	—
Битрейт видео, Мбит/с	8	—
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Дальность действия подсветки, м	50	40
Максимальная частота кадров, fps	30	25
Питание	DC 12 В, ePoE, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	15,2	7,5
Светочувствительность, Lux	0,002	0,005
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100,000 с	—
Угол обзора V °	62-26	—
Угол обзора H °	114-47	—
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC Defog ROI EIS	3D DNR BLC HLC ROI
Фокусное расстояние, мм	2.7-12	2.8
WDR	WDR (140 dB)	WDR (120 dB)
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Вандалозащищенность	IK10	—
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Матрица	1/1.8" CMOS	1/2.9" CMOS
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	Механический ИК-фильтр
Тип объектива	Моторизованный	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	IR	Smart IR
Тревожные входы/выходы	2/1	—
Производитель	Dahua	iFLOW
Встроенный микрофон	—	Да
Вторжение в зону	—	Да
Детектор движения	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Число пикселей, Мп	4	4
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальное разрешение	2688x1520	2688x1520
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 04:16, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.