

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-IPC-HFW5442EP-ZE	Hikvision DS-2CD2T43G2-4LI(2.8mm)
Код ДИАС	72035	85697
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	24 590 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Вес нетто, кг	1,11	1,15
Размеры (ШхВхГ) (мм)	95x95x273,2	156x155x386
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	50	80
Максимальная частота кадров, fps	30	25
Питание	DC 12 В, ePoE, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	15,2	11
Светочувствительность, Lux	0,002	0,005
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100,000 с	—
Угол обзора V °	62-26	57
Угол обзора H °	114-47	104
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC Defog ROI EIS	3D DNR BLC HLC ROI
Фокусное расстояние, мм	2.7-12	2.8
WDR	WDR (140 dB)	WDR (120 dB)
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Матрица	1/1.8" CMOS	1/2.9" CMOS
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	Механический ИК-фильтр
Тип объектива	Моторизованный	С фиксированным фокусным расстоянием
Тревожные входы/выходы	2/1	Нет
Производитель	Dahua	Hikvision
Угол обзора D °	—	122
Другая аналитика	—	Детектор саботажа
Детектор движения	—	Да
Детектор людей	—	Да
Детектор лиц	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Вторжение в зону	—	Да
Рабочая температура, С°	-30...+60	-30...+60
Битрейт видео, Мбит/с	8	8
Число пикселей, Мп	4	4
Класс защиты	IP67	IP67
Вандалозащищенность	IK10	IK10
Максимальное разрешение	2688x1520	2688x1520
Поддержка ONVIF	Да	Да

Поддержка RTSP	Да	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип подсветки	IR	IR
Автофокус	—	Нет
Встроенный микрофон	—	Нет
Встроенный динамик	—	Нет
Wi-Fi	—	Нет
RS-485	—	Нет
Тепловизор	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 17:15, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.