

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-IPC-HFW5442EP-ZE	Dahua DH-IPC-HFW5459E1P-ZE-IL
Код ДИАС	72035	94752
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	66 090 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	1,11	1,09
Рабочая температура, С°	-30...+60	-40...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	95x95x273,2	279,8x96,7x95
Битрейт видео, Мбит/с	8	16
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	50	60
Максимальная частота кадров, fps	30	25
Питание	DC 12 В, ePoE, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3at)
Потребляемая мощность, Вт	15,2	16,1
Светочувствительность, Lux	0,002	0,0007
Угол обзора V °	62-26	62-27
Угол обзора H °	114-47	115-47
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 1 Тб
Тип подсветки	IR	IR/LED
Угол обзора D °	—	137-54
Встроенный микрофон	—	Да
Детектор движения	—	Да
Детектор людей	—	Да
Детектор лиц	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Вторжение в зону	—	Да
Подсчет людей	—	Да
Число пикселей, Мп	4	4
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100,000 с	1/3 - 1/100 000 с
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC Defog ROI EIS	3D DNR BLC HLC Defog ROI EIS
Фокусное расстояние, мм	2.7-12	2.7-12
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	WDR (140 dB)	WDR (140 dB)
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Вандалозащищенность	IK10	IK10
Максимальное разрешение	2688x1520	2688x1520
Матрица	1/1.8" CMOS	1/1.8" CMOS
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	ICR переключатель

Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	Моторизованный	Моторизованный
Тревожные входы/выходы	2/1	2/1
Производитель	Dahua	Dahua
Встроенный динамик	—	Нет
RS-485	—	Нет
Wi-Fi	—	Нет
Тепловизор	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:45, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.