

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                       | Предлагаемая замена                             |
|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Dahua DH-IPC-HFW3441MP-AS-I2-0800</b> | <b>Hikvision iDS-2CD7A46G0-I2HSY(8-32mm)(C)</b> |
| Код ДИАС                         | 72716                                    | 71204                                           |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                               | 153 690 руб.                                    |
| Наличие                          | под заказ                                | удалённый склад                                 |
| Вес нетто, кг                    | 0,755                                    | 3,06                                            |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                | -50...+60                                       |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 96,6x89,5x194,4                          | 140x140x347                                     |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                        | 16                                              |
| Дальность действия подсветки, м  | 80                                       | 100                                             |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                   | DC 12 В, PoE (802.3at)                          |
| Потребляемая мощность, Вт        | 11,6                                     | 18                                              |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                                    | 0,001                                           |
| Угол обзора D °                  | 45                                       | 49.6-17.3                                       |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/100.000 с                        | 1 - 1/100,000 с                                 |
| Угол обзора V °                  | 23                                       | 23.4-8.6                                        |
| Угол обзора H °                  | 40                                       | 42.5-15.1                                       |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                 | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI   EIS          |
| Фокусное расстояние, мм          | 8                                        | 8-32                                            |
| WDR                              | WDR (120 dB)                             | WDR (140 dB)                                    |
| Кнопка сброса                    | Нет                                      | Да                                              |
| Матрица                          | 1/3" CMOS                                | 1/1.8" CMOS                                     |
| Обогреватель                     | Нет                                      | Да                                              |
| Режим «День/ночь»                | ICR переключатель                        | Механический ИК-фильтр                          |
| Тип объектива                    | С фиксированным фокусным расстоянием     | Моторизованный                                  |
| RS-485                           | Нет                                      | Да                                              |
| Автофокус                        | Нет                                      | Да                                              |
| Производитель                    | Dahua                                    | Hikvision                                       |
| Вандалозащищенность              | —                                        | IK10                                            |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG             |
| Максимальная частота кадров, fps | 30                                       | 30                                              |
| Число пикселей, Мп               | 4                                        | 4                                               |
| Класс защиты                     | IP67                                     | IP67                                            |
| Wi-Fi                            | Нет                                      | Нет                                             |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                      | аудиовход/выход 1/1                             |
| Встроенный динамик               | Нет                                      | Нет                                             |
| Вторжение в зону                 | Нет                                      | Нет                                             |
| Дворник                          | Нет                                      | Нет                                             |
| Детектор движения                | Нет                                      | Нет                                             |
| Детектор лиц                     | Нет                                      | Нет                                             |

|                                          |                   |                   |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Детектор людей                           | Нет               | Нет               |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет               | Нет               |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб | microSD до 256 Гб |
| Максимальное разрешение                  | 2688x1520         | 2688x1520         |
| Пересечение линии                        | Нет               | Нет               |
| Поддержка ONVIF                          | Да                | Да                |
| Поддержка RTSP                           | Да                | Да                |
| Подсчет людей                            | Нет               | Нет               |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45             | RJ-45             |
| Тип подсветки                            | IR                | IR                |
| Тревожные входы/выходы                   | 2/2               | 2/2               |
| Тепловизор                               | Нет               | Нет               |
| Встроенный микрофон                      | Нет               | Нет               |
| Анализ поведения                         | Нет               | Нет               |
| Распознавание номеров                    | Нет               | Нет               |
| Грозозащита                              | —                 | Нет               |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:35, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.