

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                       | Предлагаемая замена                        |
|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Dahua DH-IPC-HFW3441MP-AS-I2-0800</b> | <b>Dahua DH-IPC-HFW5559TP-ASE-IL-0280B</b> |
| Код ДИАС                         | 72716                                    | 94755                                      |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                               | 45 190 руб.                                |
| Наличие                          | под заказ                                | под заказ                                  |
| Вес нетто, кг                    | 0,755                                    | 0,835                                      |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 96,6x89,5x194,4                          | 238x90,7x90,7                              |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                        | 16                                         |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG      | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG        |
| Максимальная частота кадров, fps | 30                                       | 25                                         |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                   | DC 12 В, PoE (802.3at)                     |
| Потребляемая мощность, Вт        | 11,6                                     | 15,6                                       |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                                    | 0,0009                                     |
| Угол обзора D °                  | 45                                       | 127.1                                      |
| Число пикселей, Мп               | 4                                        | 5                                          |
| Угол обзора V °                  | 23                                       | 60                                         |
| Угол обзора H °                  | 40                                       | 108.4                                      |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                 | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI   EIS     |
| Фокусное расстояние, мм          | 8                                        | 2.8                                        |
| Вторжение в зону                 | Нет                                      | Да                                         |
| Детектор движения                | Нет                                      | Да                                         |
| Детектор лиц                     | Нет                                      | Да                                         |
| Детектор людей                   | Нет                                      | Да                                         |
| Локальное хранилище              | microSD до 256 Гб                        | microSD до 1 Тб                            |
| Максимальное разрешение          | 2688x1520                                | 2960x1668                                  |
| Матрица                          | 1/3" CMOS                                | 1/2.7" CMOS                                |
| Подсчет людей                    | Нет                                      | Да                                         |
| Тип подсветки                    | IR                                       | IR/LED                                     |
| Тревожные входы/выходы           | 2/2                                      | 1/1                                        |
| Встроенный микрофон              | Нет                                      | Да                                         |
| Вандалозащищенность              | —                                        | IK10                                       |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                | -40...+60                                  |
| Дальность действия подсветки, м  | 80                                       | 80                                         |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/100.000 с                        | 1/3 - 1/100 000 с                          |
| Класс защиты                     | IP67                                     | IP67                                       |
| WDR                              | WDR (120 dB)                             | WDR (120 dB)                               |
| Wi-Fi                            | Нет                                      | Нет                                        |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                      | аудиовход/выход 1/1                        |
| Встроенный динамик               | Нет                                      | Нет                                        |
| Дворник                          | Нет                                      | —                                          |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | —                                    |
| Кнопка сброса                            | Нет                                  | —                                    |
| Обогреватель                             | Нет                                  | —                                    |
| Пересечение линии                        | Нет                                  | —                                    |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP                           | Да                                   | Да                                   |
| Режим «День/ночь»                        | ICR переключатель                    | ICR переключатель                    |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Анализ поведения                         | Нет                                  | —                                    |
| Автофокус                                | Нет                                  | —                                    |
| Производитель                            | Dahua                                | Dahua                                |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | —                                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:27, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.