

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                    | Предлагаемая замена                |
|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>TRASSIR TR-D2121IR3 v6 (C) 2.8</b> | <b>TRASSIR TR-D2B6 v3 2.7-13.5</b> |
| Код ДИАС                                 | 73596                                 | 31335                              |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 11 410 руб.                           | 12 120 руб.                        |
| Наличие                                  | под заказ                             | есть во Владивостоке               |
| Вес нетто, кг                            | 0,46                                  | 0,6                                |
| Светочувствительность, Lux               | 0,005                                 | 0,003                              |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8                                   | 2.7-13.5                           |
| Вторжение в зону                         | Нет                                   | Да                                 |
| Детектор людей                           | Нет                                   | Да                                 |
| Локальное хранилище                      | microSD до 128 Гб                     | Нет                                |
| Матрица                                  | 1/2.7" CMOS                           | 1/2.9" CMOS                        |
| Пересечение линии                        | Нет                                   | Да                                 |
| Автофокус                                | Нет                                   | Да                                 |
| Линейка                                  | TREND                                 | ECO                                |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                          | DWDR                               |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием  | С переменным фокусным расстоянием  |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                | DC 12 В, PoE                       |
| Видеожатие                               | H.264, H.264+, H.265, H.265+          | H.264, H.265, H.265+               |
| Дальность действия подсветки, м          | 35                                    | 40                                 |
| Встроенный микрофон                      | Да                                    | Нет                                |
| Потребляемая мощность, Вт                | 3,9                                   | 2,9                                |
| Угол обзора V °                          | 54                                    | 55-16                              |
| Угол обзора H °                          | 100                                   | 100-28                             |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | —                                     | 81x73.2x171                        |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | —                                     | 8                                  |
| Фокусное расстояние тепловизора, мм      | —                                     | 171x81x73.2                        |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                             | -40...+60                          |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                    | 25                                 |
| Число пикселей, Мп                       | 2                                     | 2                                  |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   Defog                  | 3D DNR   BLC   Defog               |
| Класс защиты                             | IP67                                  | IP67                               |
| Wi-Fi                                    | Нет                                   | Нет                                |
| Аудио вход/выход                         | Нет                                   | Нет                                |
| Встроенный динамик                       | Нет                                   | Нет                                |
| Дворник                                  | Нет                                   | Нет                                |
| Детектор лиц                             | Нет                                   | Нет                                |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                   | Нет                                |
| Кнопка сброса                            | Нет                                   | Нет                                |
| Максимальное разрешение                  | 1920x1080                             | 1920x1080                          |

|                               |                        |                        |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| Обогреватель                  | Нет                    | Нет                    |
| Подсчет людей                 | Нет                    | Нет                    |
| RS-485                        | Нет                    | Нет                    |
| Тепловизор                    | Нет                    | Нет                    |
| Анализ поведения              | Нет                    | Нет                    |
| Производитель                 | TRASSIR                | TRASSIR                |
| Скорость электронного затвора | 1/2 ~ 1/1 000          | 1/2 ~ 1/1 000          |
| Детектор движения             | Да                     | Да                     |
| Поддержка ONVIF               | Да                     | Да                     |
| Поддержка RTSP                | Да                     | Да                     |
| Режим «День/ночь»             | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| Сетевой интерфейс             | RJ-45                  | RJ-45                  |
| Тип подсветки                 | IR                     | IR                     |
| Тревожные входы/выходы        | Нет                    | Нет                    |
| Грозозащита                   | Да                     | Да                     |
| Вандалозащищенность           | Нет                    | Нет                    |
| Материал корпуса              | Металл                 | Металл                 |
| Распознавание номеров         | Нет                    | Нет                    |
| Другая аналитика              | —                      | нет                    |
| Угол обзора D °               | —                      | Нет                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:28, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.