

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                                    | Предлагаемая замена                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision<br/>DS-2CD2547G2-LS(2.8mm)(C)(BLACK)</b> | <b>HiWatch DS-I453M(C)(2.8mm)</b>   |
| Код ДИАС                         | 73691                                                 | 26403                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                                            | 15 390 руб.                         |
| Наличие                          | под заказ                                             | удалённый склад                     |
| Вес нетто, кг                    | 0,4                                                   | 0,34                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Φ113,6х72,6                                           | Φ110х89,2                           |
| Максимальная частота кадров, fps | 26                                                    | 30                                  |
| Потребляемая мощность, Вт        | 7,6                                                   | 6,5                                 |
| Светочувствительность, Lux       | 0,0005                                                | 0,01                                |
| Угол обзора D °                  | 134                                                   | 114.7                               |
| Угол обзора V °                  | 61                                                    | 53.1                                |
| Угол обзора H °                  | 112                                                   | 98                                  |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                              | 3D DNR   BLC   ROI                  |
| WDR                              | WDR (130 dB)                                          | WDR (120 dB)                        |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                                   | Нет                                 |
| Вандалозащищённость              | IK08                                                  | Нет                                 |
| Детектор движения                | Да                                                    | Нет                                 |
| Детектор людей                   | Да                                                    | Нет                                 |
| Кнопка сброса                    | Да                                                    | Нет                                 |
| Максимальное разрешение          | 2688x1520                                             | 2560x1440                           |
| Матрица                          | 1/1.8" CMOS                                           | 1/3" CMOS                           |
| Поддержка ONVIF                  | Нет                                                   | Да                                  |
| Тип подсветки                    | LED                                                   | EXIR                                |
| Тревожные входы/выходы           | 1/1                                                   | Нет                                 |
| Производитель                    | Hikvision                                             | HiWatch                             |
| Режим «День/ночь»                | —                                                     | Механический ИК-фильтр              |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                             | -40...+60                           |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                                     | 8                                   |
| Видеокодеки                      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG                   | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                                    | 30                                  |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                                | DC 12 В, PoE (802.3af)              |
| Число пикселей, Мп               | 4                                                     | 4                                   |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/100,000 с                                     | 1/3 - 1/100 000 с                   |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                                   | 2.8                                 |
| Класс защиты                     | IP67                                                  | IP67                                |
| Wi-Fi                            | Нет                                                   | Нет                                 |
| Встроенный динамик               | Нет                                                   | Нет                                 |
| Вторжение в зону                 | Нет                                                   | Нет                                 |
| Дворник                          | Нет                                                   | Нет                                 |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Детектор лиц                             | Нет                                  | Нет                                  |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                    | microSD до 256 Гб                    |
| Обогреватель                             | Нет                                  | Нет                                  |
| Пересечение линии                        | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка RTSP                           | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон                      | Да                                   | Да                                   |
| Анализ поведения                         | Нет                                  | Нет                                  |
| Автофокус                                | Нет                                  | Нет                                  |
| Грозозащита                              | Нет                                  | Нет                                  |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | Нет                                  |
| Другая аналитика                         | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.